

➤ Высокоэффективные смазочные материалы
High-Performance Lubricants





➤ ADDINOL — немецкое качество с 1936 года

➤ ADDINOL – German Quality since 1936

ADDINOL является одним из немногих предприятий в нефтеперерабатывающей промышленности Германии, действующим независимо от крупных концернов. Осуществляя свою деятельность при посредничестве дилеров и партнеров более чем в 90 странах мира, мы представлены на всех континентах. Наши высокоэффективные смазочные материалы нового поколения выступают в роли важных конструктивных элементов самой разной техники. Научно-исследовательская деятельность и производство, отвечающие самым последним стандартам, сосредоточены в немецком городе Лойна — традиционном центре химической промышленности. Взаимодействуя с двигателями, приводами, цепями, подшипниками и гидравлическими системами, смазочные материалы полностью раскрывают свои достоинства.

ADDINOL предлагает высокотехничные решения, обеспечивающие оптимальную смазку и сохранение окружающей среды. Многие из наших высокоэффективных смазочных материалов существенно улучшают энергоэффективность установок и двигателей. Срок службы наших смазочных материалов значительно превосходит срок службы обычной продукции; кроме того, они повышают длительность эксплуатации смазываемых компонентов.



Научно-исследовательские разработки всегда занимали важное место в деятельности нашей фирмы.

ADDINOL is one of the few companies in the German mineral oil industry acting independently of any large business group and has distributor partners on all continents in more than 90 countries. Our high-performance lubricants are design elements reflecting the most recent state-of-the-art. Development and production are carried out according to latest standards at the chemical site in Leuna in the heart of Germany. Our lubricants reveal their full performance in symbiosis with engines, drives, chains, bearings and hydraulic systems.

ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum lubrication and ensure responsibility towards the environment at the same time. Many of our high-performance lubricants increase energy efficiency of plants and engines considerably. They achieve significantly longer drain intervals compared to conventional products and extend the service life of the components lubricated.

ADDINOL — если цените мощь!



Now and then – Research and development make up a vital part of our company's core competence.

➤ Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL Решения для любых задач в области смазки

➤ ADDINOL High-Performance Lubricants Solutions for all lubrication-related challenges

ADDINOL — свыше 150 лицензий

Ассортимент продукции ADDINOL для автомобильного сектора охватывает моторные и трансмиссионные масла, отвечающие требованиям наивысших международных классов качества. О высоком качестве смазочных материалов ADDINOL для легковых и грузовых автомобилей свидетельствуют более 150 именных лицензий ведущих фирм-изготовителей автомобилей и комплектного оборудования (Original Equipment Manufacturer). В их число входят Mercedes-Benz, концерн Volkswagen, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo и MTU.

ADDINOL — держит планку на высоте

ADDINOL предлагает высокоэффективные смазочные материалы для всех областей промышленности. Создавая такие инновационные продукты как, например, редукторное масло ADDINOL Eco Gear, высокотемпературное цепное масло ADDINOL Cliptec или газомоторные масла для когенерационных установок, функционирующих на природном газе и особых видах газа, фирма ADDINOL устанавливает все более высокую планку в области трибологии.

ADDINOL — всегда в Вашем распоряжении

На сегодняшний день интересы компании ADDINOL представляют торговые партнеры в более чем 90 странах мира на всех континентах. Специалистов ADDINOL отличают высокий профессионализм и богатый опыт. Располагая огромным ассортиментом высокоэффективных смазочных материалов, насчитывающим более 600 позиций, и полным пакетом услуг, мы в состоянии предложить вам оптимальные смазочно-технические решения.

ADDINOL Automotive – More than 150 approvals

The automotive product range of ADDINOL contains engine and transmission oils with the highest international specifications. More than 150 approvals from leading OEM, such as Mercedes-Benz, the Volkswagen group, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo and MTU, argue for the outstanding quality of ADDINOL lubricants for all motor and commercial vehicles.

ADDINOL Industry – Setting new standards

For industry ADDINOL offers high-performance lubricants for almost any application. With innovative products, as for instance the high-performance gear oils of the ADDINOL Eco Gear series, ADDINOL Cliptec for chain lubrication under high-temperature conditions or ADDINOL gas engine oils for cogeneration units operated with natural or special gases, ADDINOL keeps setting new standards in tribology.

ADDINOL – At your service all over the world

With distribution partners in more than 90 countries ADDINOL is represented on all continents. The experts at ADDINOL have comprehensive tribological know-how and experience. With our product range of more than 600 high-performance lubricants and extensive service we provide the optimum solution for your applications.



Сфера применения / Area	Продукт	Product	Страница / Page
Транспорт Automotives	Моторные масла для легковых автомобилей	Engine oils – passenger cars	05
	Моторные масла для смешанного автопарка	Engine oils – mixed fleets	08
	Моторные масла для грузовых автомобилей и стационарного оборудования	Engine oils – commercial vehicles, stationary plants	08
	Газовые двигатели	Engines operated with gas	10
	Судовые двигатели и двигатели рельсового подвижного состава	Marine and railroad	11
	Моторные масла для двухтактных двигателей и четырехтактных двигателей мотоциклов	Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes	12
	Универсальные тракторные масла	Universal tractor oils	13
	Трансмиссионные масла для автотранспорта	Automotive transmission oils	14
	Масла для автоматических коробок передач	Automatic transmission fluids	16
	Специальные жидкости для автомобилей	Automotive function fluids	17
Промышленность Industry	Формовочные масла	Mould release oils	18
	Газомоторные масла	Gas engine oils	18
	Масла для направляющих скольжения	Guideway oils	19
	Гидравлические масла	Hydraulic fluids	20
	Промышленные трансмиссионные масла	Industrial gear oils	23
	Масла для холодильных машин	Refrigerator oils	26
	Масла для цепей	Chain lubricants	26
	Антикоррозионные масла	Anti-corrosion oils	30
	Подшипниковые, циркуляционные и машинные масла	Bearing, machine and circulating oils	31
	Масла для металлообработки — не смешиваемые с водой	Metalworking coolants – non water miscible	32
	Масла для металлообработки — смешиваемые с водой	Metalworking coolants – water miscible	33
	Специальные смазочные материалы	Special products	34
	Аэрозоли	Sprays	35
	Трансформаторные масла	Transformer oils	38
	Турбинные масла	Turbine oils	38
	Масла для вакуумных насосов	Vacuum pump oils	39
	Компрессорные масла	Compressor oils	39
	Масла-теплоносители	Heat transfer oils	40
	Цилиндровые масла	Cylinder oils	40
	Пластичные смазки	Lubricating greases	41
	– Универсальные пластичные смазки	– Universal greases	41
	– Полужидкие смазки	– Liquid greases	42
	– Высокотемпературные смазки	– High-temperature greases	43
	– Низкотемпературные смазки	– Low-temperature greases	43
	– Особого назначения	– Special applications	44
	– Инертные смазки	– Inert greases	46
	– Смазки для пищевой промышленности	– Food grade greases	47
	– Биоразлагаемые смазки	– Biodegradable greases	47
	– Пасты	– Pastes	48

Моторные масла для легковых автомобилей

Engine oils – passenger cars



ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Economic 020	0W-20		SN with Resource Conserving	ILSAC GF-5; выполняет требования / meets: Ford WSS-M2C-945A (включая / including Ford WSS-M2C-930A, Ford WSS-M2C-925A); Chrysler MS 6395; GM 6094M	Полностью синтетическое моторное масло с пониженной вязкостью HTHS и топливосберегающими свойствами для современных легковых автомобилей и микроавтобусов преимущественно азиатского и американского производства. Особенno рекомендуется для холодного климата. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for modern passenger cars and vans, especially for Asian and American vehicles, preferred for cold climates.
Mega Light MV 039	0W-30	A5/B5		Выполняет требования / meets: VW 503 00/506 00/506 01	Полностью синтетическое моторное масло с пониженной вязкостью HTHS для автомобилей группы Volkswagen, выпускаемых с 2000 года и оснащенных двигателями с удлиненными интервалами технического обслуживания (WIV). Применяется также в двигателях с системой впрыска «насос-форсунка». Масло Longlife II. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with decreased HTHS viscosity for engines of the VW-group from model year 2000 with "Longlife Service", also for pump-jet-engines, Longlife II oil.
Superior 030	0W-30	A3/B4	SL/CF	Выполняет требования / meets: MB 229.5/226.5; BMW Longlife-01; VW 502 00/505 00; Renault RN0700	Полностью синтетическое моторное масло с топливосберегающими свойствами для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми или дизельными двигателями повышенной мощности. Подходит для турбодвигателей с наддувом и без него, а также для двигателей с большим количеством клапанов, катализаторов и топливных систем высокого давления (Common Rail). Особенno рекомендуется для холдного климата. Fully synthetic fuel-efficient engine oil for diesel and gasoline engines of powerful passenger cars and vans, in particular for turbo engines, multi-valve technology, catalytic converters and common rail injection, preferred for cold climates.
Superior 040	0W-40	A3/B4	SN/CF	Выполняет требования / meets: VW 502 00/505 00; MB 229.5/226.5; BMW Longlife-01; Renault RN0700/0710; Porsche A40	Полностью синтетическое моторное масло для современных легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми или дизельными двигателями повышенной мощности. Подходит для всех автомобилей с турбонаддувом и без него, а также для двигателей с большим количеством клапанов, катализатором и / или непосредственным впрыском. Особенno рекомендуется для холдного климата. Fully synthetic fuel-efficient engine oil for modern gasoline and diesel engines of passenger cars and transporters with fuel injection and turbo charging, multi-valve technology and catalytic converters and / or direct injection, preferred for cold climates.
Economic 0520	5W-20		SN with Resource Conserving	ILSAC GF-5; выполняет требования / meets: Ford WSS-M2C-945A (включая / including Ford WSS-M2C-930A, Ford WSS-M2C-925A); Chrysler MS 6395; GM 6094M	Полностью синтетическое моторное масло с пониженной вязкостью HTHS и топливосберегающими свойствами для современных легковых автомобилей и микроавтобусов преимущественно азиатского и американского производства. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for modern passenger cars and vans, especially for Asian and American vehicles.
Giga Light MV 0530 LL	5W-30	C3		Лицензии / approvals: VW 504 00/507 00; MB 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30	Полностью синтетическое масло с характеристикой low SAPS для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Рекомендуется для двигателей автомобилей с удлиненными интервалами технического обслуживания (WIV), оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF) и катализатором, а также для двигателей, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе. Так же рекомендуется для автомобилей, требующих моторного масла класса ACEA C2. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with low SAPS characteristics for most modern passenger cars and transporters, highly suitable for Longlife systems, diesel particulate filters and catalytic converters, also suited for engines operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG), also recommended where ACEA C2 is required.
Mega Light MV 0539 LE	5W-30	C3		Лицензии / approvals: VW 504 00/507 00; Porsche C30	Полностью синтетическое масло, изготовленное по новейшей технологии присадок (low SAPS), для автомобилей Volkswagen с удлиненными интервалами технического обслуживания (WIV). Fully synthetic fuel-efficient engine oil with the latest additive technology (Low SAPS) for Volkswagen vehicles with "Longlife Service".

MB = лицензия MB / MB-approval · Porsche A40 - без Cayenne V6 / without Cayenne V6 · DPF = дизельный сажевый фильтр / diesel particulate filter · WIV = удлиненные интервалы технического обслуживания / extended service intervals · HTHS = высокая температура и высокий градиент скорости сдвига / high-temperature/high-shear

ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Extra Power MV 0538 LE	5W-30	C3	SN/CF	Лицензии / approvals: MB 229.31; BMW Longlife-04; выполняет требования / meets: Renault RN0700	Полностью синтетическое моторное масло (low SAPS) для ультрасовременных бензиновых и дизельных двигателей Евро-4 и Евро-5 с дизельным сажевым фильтром (DPF) и накопительным катализатором NO _x . Fully synthetic fuel-efficient engine oil (low SAPS) for the latest generation of Euro 4 and Euro 5 diesel and gasoline engines with particulate filter and NO _x storage catalytic converter.
Premium 0530 C3-DX	5W-30	C3	SN/CF	Лицензии / approvals: GM dexos 2™; MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31; VW 502 00/505 00/505 01; выполняет требования / meets: BMW Longlife-04; GM-LL-A-025/-B-025	Синтетическое масло для современных дизельных и бензиновых двигателей Евро-4 и Евро-5, пакет присадок low SAPS, идеально подходит для дизельных сажевых фильтров (DPF), разработано специально для автомобилей концерна GM. Synthetic fuel-efficient oil for diesel and gasoline engines according to Euro 4 and Euro 5, Low SAPS characteristics, ideal for use with DPF, especially for vehicles of GM group.
Mega Power MV 0538 C4	5W-30	C4		Лицензии / approvals: Renault RN0720; MB 226.51	Синтетическое высокоэффективное масло с пакетом присадок low SAPS, разработанное специально для современных дизельных двигателей автомобилей Renault, оснащенных системой доочистки отработавших газов. Продукт рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей Евро-4 и Евро-5. Synthetic fuel-efficient engine oil with Low SAPS characteristics especially for Renault diesel engines with exhaust treatment, recommended for Euro 4 and 5 gasoline and diesel engines.
Mega Power MV 0538 C2	5W-30	C2, A5/B5	SN/CF	Выполняет требования / meets: PSA B71 2290	Высокоэффективное синтетическое масло с пониженной вязкостью HTHS, топливосберегающими свойствами и характеристикой Longlife для дизельных и бензиновых двигателей. Особо рекомендуется для дизельных двигателей с современными системами доочистки отработавших газов. Synthetic fuel-efficient high-performance oil with decreased HTHS-viscosity and Longlife characteristics for diesel and gasoline engines, preferred for diesel engines with modern exhaust treatment.
Premium 0530 C1	5W-30	C1, A5/B5		Выполняет требования / meets: Ford WSS-M2C 934-B; JASO DL-1	Полностью синтетическое масло с пониженной вязкостью HTHS с пакетом присадок low SAPS предназначено для дизельных двигателей с современными системами доочистки отработавших газов и турбонаддувом; разработано специально для Ford, Land Rover, Mazda, Mitsubishi и т.д. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity, Low SAPS characteristics for diesel engines with modern exhaust treatment and turbo charging, especially for Ford, Land Rover, Mazda, Mitsubishi and further.
Premium 0530 FD	5W-30	A5/B5, A1/B1		Выполняет требования / meets: Ford WSS-M2C 913-D (913-A/-B/-C)	Полностью синтетическое масло с удлиненными интервалами замены (свойства Longlife), разработано специально для нового поколения бензиновых и дизельных двигателей Ford с современными системами доочистки отработавших газов. Низкая вязкость HTHS, соответствует нормам Евро-5. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with Longlife characteristics, especially for new Ford gasoline and diesel engines with modern exhaust treatment, decreased HTHS-viscosity, meets Euro 5.
Super Power MV 0537	5W-30	A3/B4	SM/CF, EC	Лицензии / approvals: BMW Longlife-01; VW 502 00/505 00; MB 229.5; выполняет требования / meets: GM-LL-A-025/GM-LL-B-025; Renault RN0700	Полностью синтетическое моторное масло с удлиненными интервалами замены масла для новейших бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Рекомендуется для двигателей с турбонаддувом и без него. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with extended oil change intervals for passenger cars with gasoline and diesel engines of the latest type, suited for engines with and without turbo charging.
Premium 0540 C3	5W-40	C3	SN/CF	Выполняет требования / meets: Fiat 9.55535-S2; BMW Longlife-04; MB 229.51	Синтетическое масло с удлиненными интервалами замены (свойства Longlife) для новейшего поколения дизельных и бензиновых двигателей Евро-4, Евро-5 и Евро-6, а также для автомобилей, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе. Превосходная текучесть при низких температурах. Synthetic fuel-efficient engine oil with Longlife characteristics for new Euro 4, 5 and 6 diesel and gasoline engines, superior low-temperature behaviour also suited for engines operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG).
Eco Light	5W-40	A3/B4	SN/CF	Лицензии / approvals: VW 502 00/505 00; MB 229.5/226.5; Renault RN0700/ RN0710; BMW Longlife-01; выполняет требования / meets: GM-LL-B-025; PSA B71 2296; Porsche A40	Полностью синтетическое моторное масло, изготовленное по технологии Surftec®, для мощных и современных двигателей с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Идеальное решение для смешанного автопарка. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with Surftec®, technology for modern and powerful passenger cars and transporters with gasoline or diesel engines with turbo charging and direct injection. Ideal for mixed fleets.

MB = лицензия MB / MB-approval · HTHS = высокая температура и высокий градиент скорости сдвига / high-temperature/high-shear

Surftec® – технология оптимального сочетания современных не металлоксодержащих присадок / Surftec® – modern technology with optimum combination of additives which contain no metal components

ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Light MV 0546 PD	5W-40	A3/B3	SL/CF, SH/EC	Выполняет требования / meets: MB 229.1; VW 505 01/500 00/505 00 (до / until 2004); Ford WSS-M2C 917-A; BMW Longlife-98	Полусинтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей. Особо рекомендуется для современных турбодизельных двигателей с системой впрыска «насос-форсунка». <i>Semi-synthetic fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines, in particular for turbo-diesel engines with pump-jet-injection.</i>
Super Light 0540	5W-40	A3/B4	SN/CF	Лицензии / approvals: VW 502 00/505 00; MB 229.5/226.5; BMW Longlife-01; Porsche A40; Renault RN0700/0710; выполняет требования / meets: GM-LL-B-025; PSA B71 2296	Синтетическое топливосберегающее масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, подходит для турбодвигателей и двигателей с непосредственным впрыском топлива. <i>Synthetic fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines of passenger cars, suited for turbo and injection engines, fuel-saving.</i>
Super Racing 5W-50	5W-50	A3/B4	SM/CF	Выполняет требования / meets: BMW Longlife-98; MB 229.3; VW 502 00/505 00; GM-LL-B-025	Полностью синтетическое масло для современных легковых авто- мобилей. Особо рекомендуется для двигателей с непосредственным впрыском и для турбодвигателей. <i>Fully synthetic fuel-efficient engine oil for modern passenger cars; especially for turbo and injection engines.</i>
Eco Synth	10W-40	A3/B4	SL/CF	Лицензии / approvals: VW 502 00/505 00; MB 229.1; выполняет требования / meets: BMW Longlife-98	Полусинтетическое моторное масло, изготовленное по технологии Surf- tec®. Предназначено для мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, включая турбодвигатели. <i>Semi-synthetic fuel-efficient engine oil with Surftec® technology for powerful modern passenger cars and transporters with gasoline or diesel engines, in particular for turbo engines.</i>
Semi Synth 1040	10W-40	A3/B4	SL/CF	Лицензии / approvals: VW 502 00/505 00; MB 229.1; выполняет требования / meets: BMW Longlife-98	Полусинтетическое масло для высокомощных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. <i>Semi-synthetic fuel-efficient engine oil for high-performance engines of passenger cars and transporters.</i>
Super Racing 10W-60	10W-60	A3/B3	SJ/CF	JASO MA	Полностью синтетическое масло для спортивных высоконагруженных двигателей. Идеальное решение для турбодвигателей и двигателей с непосредственным впрыском топлива. <i>Fully synthetic fuel-efficient oil for sporty high-tech engines, ideal for modern injection and turbo engines with increased power.</i>
Super Drive MV 1546	15W-40	A3/B3	SL/CF	Выполняет требования / meets: MB 229.1; VW 501 01/505 00	Всесезонное моторное масло для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Особо рекомендуется для турбо- двигателей и двигателей с непосредственным впрыском топлива. <i>Engine oil for all gasoline and diesel engines of passenger cars, in particular for modern injection and turbo engines, multi-grade characteristics.</i>

Классические автомобили / Classic Cars

Super MV 1045	10W-40	A3/B3	SJ/CG-4	Выполняет требования / meets: VW 505 00	Всесезонное моторное масло для круглогодичного применения в двигателях автомобилей со средними требованиями к моторному маслу. Идеальное решение для классических автомобилей. <i>Multi-grade engine oils for all-season use in motor vehicles at medium requirements, ideal for classic cars.</i>
MV 1545	15W-40		SG/CF		
Motorenöl Engine oil M 30 M 50	30 50		SA/CA		Сезонные масла, разработанные специально для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей раритетных автомобилей, без присадок, для низких требований. <i>Mono-grade engine oils for gasoline and diesel engines, especially for four-stroke vintage cars, no additives, for minor requirements.</i>

Другие сферы применения / Further Applications

Rasenmäheröl (масло для газонокосилок / Lawn-mower oil) MV 304 MV 1034	30 10W-30		SF/CC		Масла для четырехтактных бензиновых двигателей малогабаритных мобильных агрегатов с воздушным охлаждением; особо рекомен- дуются для газонокосилок. MV 304 для использования летом, MV 1034 для круглогодичной эксплуатации. <i>Engine oils for air-cooled four-stroke gasoline engines in mobile small machinery, preferred for lawn-mowers; MV 304 especially during summer, MV 1034 all-season application.</i>
---	--------------	--	-------	--	--

Моторные масла для смешанного автопарка

Engine oils – mixed fleets



ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Premium Star MX 1048	10W-40	A3/B4/E7	SL/CI-4	Лицензии / approvals: MB 229.1/228.3; MAN 271; выполняет требования / meets: VW 502 00/505 00; Volvo VDS-3; MAN M 3275-1; Renault RLD/RLD-2; Deutz DQC III-10; MTU 2; Mack EO-K/2; Caterpillar TO-2; Allison C4	Полусинтетическое моторное масло для смешанных автопарков (для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, микроавтобусов и высоконагруженных грузовиков), характеризующееся удлиненными интервалами замены и относящееся к продуктам класса SHPD. <i>SHPD semi-synthetic fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for mixed fleets, for diesel and gasoline engines.</i>
Super Star MX 1547	15W-40	A3/B3/E2	SH/SJ/CG-4/CF-4	Лицензии / approvals: MAN 271; MTU 1; выполняет требования / meets: VW 501 01/505 00; Volvo VDS; Mack EO-K/2; Allison C4; Caterpillar TO-2; MB 228.1/229.1; ZF TE-ML 04C, 07C	Моторное масло для смешанных автопарков, для дизельных и бензиновых двигателей со специфическими требованиями (газотурбинный наддув, двигатели на обедненных смесях), а также для двигателей, функционирующих в тяжелейших условиях эксплуатации (SHPD). <i>Engine oil for mixed vehicle fleets, for gasoline and diesel engines with special requirements (exhaust turbo charging, lean mix conditions), also for heavy operating conditions (SHPD).</i>
Super Star MX 1557 MX 2057	15W-50 20W-50	A3/B3/E2	SL/CF/CF-4	Выполняет требования / meets: Caterpillar TO-2; Mack EO-K/2; MB 229.1/228.1; MAN 271; VW 501 01/505 00	Высокоэффективные моторные масла для всех бензиновых и дизельных двигателей повышенной мощности. Пригодны также для смешанных автопарков. <i>High-performance engine oils for all diesel and gasoline engines with high specific performances, also in mixed vehicle fleets.</i>

Моторные масла для грузовых автомобилей и стационарного оборудования



Engine oils – commercial vehicles, stationary plants

ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Professional 0530 E6/E9	5W-30	E6/E7/E9	CJ-4/SN	Лицензии / approvals: MAN M 3677, MAN M 3477, MAN M 3271-1; MB 228.51/228.31; выполняет требования / meets: MTU 3.1, Volvo VDS-3-/4/CNG; Renault RGD/RXD/RLD/RLD-2/RLD-3; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus; Caterpillar ECF-3; DDC 93K218; Cummins CES 20081; JASO DH-2	Полностью синтетическое дизельное моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) для двигателей Евро-5 и Евро-6. Являясь малозольным (low SAPS), подходит для всех систем доочистки отработавших газов. Прекрасно подходит для двигателей на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе. Рекомендуется для экстремально низких температур и холодного климата. <i>SHPD fully synthetic diesel engine oil for Euro V and VI engine generation, Low SAPS characteristics for all exhaust treatment systems, ideal also for low temperatures and cold climates, suited for operations with CNG and LPG.</i>
Ultra Truck MD 0538	5W-30	E4/E7	CI-4	Лицензии / approvals: MAN M 3277; Renault RXD; Volvo VDS-2; MTU 3; MB 228.5; DDC Series 2000 & 4000; выполняет требования / meets: DAF; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-2; Deutz DQC IV-10	Полностью синтетическое моторное масло экстра-класса (XHPD) для грузовых автомобилей с двигателями Евро-2 и Евро-3; для двигателей со сверхдлинными интервалами замены масла. <i>Fully synthetic Extra HPD oil (XHPD) for Euro II- and III-engines in commercial vehicles, for extremely extended oil change intervals.</i>
Commercial 0540 E7	5W-40	E7/E5/E3	CI-4/Plus/SL/SJ	Выполняет требования / meets: MB 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault RLD/RLD-2; MTU 2; MACK EO-N/EO-M Plus; Cummins CES 20077/76; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Deutz DQC III-10	Полностью синтетическое дизельное моторное масло класса HDEO (Heavy Duty Engine Oil) для тягачей, грузовых автомобилей большой грузоподъемности, используемых в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, а также для автобусов. Можно использовать в широком диапазоне температур; выполняет требования Евро-3 по выбросам. <i>Fully synthetic Heavy-Duty-Engine-Oil (HDEO) for highest requirements in trucks and heavy commercial vehicles in construction, agriculture and forestry as well as buses, wide temperature range, achieves longest oil drain intervals, meets Euro III.</i>
Commercial 1030 E7	10W-30	E7/E5/E3	CI-4/SL	Выполняет требования / meets: MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, MTU 2, Renault RLD/RLD-2, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus; Mack EO-N, Cummins 20071/72/76/77/78, DAF, Caterpillar ECF-1a/ECF-2 и др. / etc.	Масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) для дизельных двигателей с высоким наддувом, функционирующих в тяжелейших условиях эксплуатации и различных климатических условиях; возможны удлиненные интервалы замены. <i>SHPD oil for heavy charged engines of commercial vehicles at heavy operating conditions and varied temperatures, extended oil drain intervals possible.</i>

ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Professional 1040 E9 1540 E9	10W-40 15W-40	E7/E9	CJ-4/ SM	Лицензии / approvals: MB 228.31; MAN M 3575; 1540 E9: Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Mack EO-O Premium Plus; выполняют требования / meet: Volvo VDS-4 (1040 E9); MTU 2.1; Renault RLD-3 (1040 E9); Deutz DQC III-10 LA; Caterpillar ECF-3/2/1a; Mack EO-O Premium Plus (1040 E9); Cummins CES 20081; DDC 93K218	Масла класса SHPD (Super High Performance Diesel) для турбодизельных двигателей, функционирующих при высоких нагрузках, соответствуют требованиям нормы Евро-5 по выбросам (Евро-6 согласно требованиям Scania и Iveco), для автомобилей с системами доочистки отработавших газов. SHPD oils for turbo diesel engines exposed to high loads, meet Euro V emission standard (Euro VI according to requirements of Iveco and Scania), for vehicles with exhaust treatment.
Extra Truck MD 1049 LE	10W-40	E6/E7	CI-4	Лицензии / approvals: MB 228.51; MAN M 3477; MAN M 3271-1; Renault RLD-2; Mack EO-N; MTU 3.1; Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; выполняет требования / meets: DAF HP 2; Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 226.9; Renault RGD/RXD; JASO DH-2, Volvo CNG	Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло нового поколения для двигателей грузовых автомобилей Евро-6 с системой доочистки отработавших газов. Подходит для двигателей, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе. Fully synthetic high-performance engine oil for the latest generation of Euro VI commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for operations with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG).
Super Truck MD 1049	10W-40	E4/E7	CF	Лицензии / approvals: Scania LDF-3; Volvo VDS-3; MAN M 3277; MB 228.5; MTU 3; Renault RLD-2; Deutz DQC III-10; Mack EO-N; выполняет требования / meets: DAF; Renault RXD	Полностью синтетич. моторное масло UHPD для двигателей грузовых автомобилей Евро-5. (Евро-6 для дизельных двигателей Scania.) Fully synthetic UHPD fuel-efficient engine oil for Euro V engines of commercial vehicles (Euro VI for Scania diesel engines).
Commercial 1040 E4	10W-40	E4/E7	CI-4	Лицензии / approvals: MAN M 3277 / M 3377; MB 228.5; выполняет требования / meets: Volvo VDS-3; MTU 3; Renault RXD; Deutz DQC III-10; DAF; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20078; Global DHD-1	Полусинтетическое моторное масло UHPD для двигателей грузовых автомобилей с высоким наддувом, работающих в тяжелых условиях, длинные интервалы замены масла. Semi-synthetic UHPD fuel-efficient oil for engines of commercial vehicles under heavy loads, long oil drain intervals.
Super Longlife MD 1047	10W-40	E7/B4/ A3	CI-4/ SL	Лицензии / approvals: MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Deutz DQC III-10; Volvo VDS-3; MTU 2; DDC Series 2000 & 4000; Renault RLD-2; Mack EO-N, EO-M Plus; выполняет требования / meets: Cummins 20076/77/78; Scania LDF; DAF; Caterpillar T0-2; Caterpillar ECF-2; JASO DH-1	Всесезонное полусинтетическое моторное масло класса SHPD для дизельных двигателей с удлиненными интервалами замены масла. Предназначено для двигателей с высоким наддувом, функционирующих в тяжелейших условиях эксплуатации, Евро-3. Semi-synthetic SHPD-engine oil for extended oil change intervals, for all-season operation in highly charged engines at heavy operating conditions, Euro III.
Diesel Longlife MD 1548	15W-40	E7/E5/ E3/A3/ B3	CI-4/ Plus/ CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4/ SL	Лицензии / approvals: MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; MTU 2; DDC Series 2000 & 4000, Renault RLD-2; Mack EO-N; выполняет требования / meets: Deutz DQC III-10; VW 501 01/505 00; Allison C4; DAF; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Iveco; ZF TE-ML 07C; Case MS-1121; JASO DH-1; Global DHD-1	Высокоэффективное моторное масло (Heavy Duty Engine Oil) для тяжелых грузовых автомобилей, занятых в строительстве и сельском хозяйстве, а также для автобусов. Отличается характеристикой Longlife, необходимой для сверхдлинных интервалов замены масла. Выполняет экологические требования нормы Евро-3 по выбросам. Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in construction industry, agriculture and buses, Longlife-character for very long oil change intervals, meets the Euro III-emission requirement.
Diesel Longlife MD 1548 M	15W-40	E7/E5/ E3/B3/ A3	CI-4/ Plus/ CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4/ SL	Выполняет требования / meets: MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; MTU 2; DDC Series 2000 & 4000, Renault RLD-2; Deutz DQC III-10; Mack EO-N; VW 501 01/505 00; Allison C4; DAF; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Iveco; ZF TE-ML 07C; Case MS-1121; JASO DH-1; Global DHD-1	Высокоэффективное моторное масло (Heavy Duty Engine Oil) для тяжелых грузовых автомобилей, занятых в строительстве и сельском хозяйстве, а также для автобусов. Рекомендуется для топлива с высоким содержанием серы и длительными интервалами замены масла. Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in construction industry, agriculture and buses, especially for fuels with high sulphur content at long oil drain intervals
Diesel Longlife MD 2058	20W-50	E7/B3/ B4/A3	CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4/ SL	Выполняет требования / meets: MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Deutz DQC II-05; MTU 2; DDC BR 2000 & 4000; Cummins CES 20078; Mack EO-M Plus; Caterpillar ECF-1/T0-2; Allison C4; VW 501 01/505 00; Iveco; DAF	Высокоэффективное моторное масло (Heavy Duty Engine Oil) с ультрасовременной технологией присадок для тягачей и грузовых автомобилей большой грузоподъемности, оснащенных двигателями Евро-3. Особо рекомендуется для стран с теплым климатом. Heavy-Duty-Engine-Oil with innovative additive technology for Euro III-engines in trucks and heavy commercial vehicles, highly fit for warm climates.

ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Diesel Longlife MD 2058 M	20W-50	E7/B3/ B4/A3	CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4/ SL	Выполняет требования / meets: MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Deutz DQC II-05; MTU 2; DDC BR 2000 & 4000; Cummins CES 20078; Mack EO-M Plus; Caterpillar ECF-1/T0-2; Allison C4; VW 501 01/505 00; Iveco; DAF	Высокоэффективное моторное масло (Heavy Duty Engine Oil) для тягачей, тяжелых грузовых автомобилей, занятых в строительстве и сельском хозяйстве, а также для автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей. Рекомендуется для топлива с высоким содержанием серы и длительными интервалами замены масла. Heavy-Duty-Engine-Oil for trucks, heavy commercial vehicles in construction industry, agriculture and buses, vans and passenger cars, especially for fuels with high sulphur content at long oil drain intervals.
Super Diesel MD 1045 MD 1545 MD 2055	10W-40 15W-40 20W-50	E3/B3	CF-4/ SG	Выполняет требования / meets: MB 228.3; MAN 271; Volvo VDS; Caterpillar T0-2; Allison C4; Mack EO- K/2; MIL-L-2104 E	Моторные масла для дизельных двигателей (с наддувом и без), предъявляющих высокие требования к моторному маслу. Engine oils for charged and non-charged diesel engines of motor vehicles with high requirements.
Turbo Diesel MD 407	40	E7	CI-4	Лицензии / approvals: MTU 2; DDC Series 2000 & 4000; выполняет требования / meets: MAN 270; Caterpillar; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20071/72/76/77/78; MB 228.2	Высокоэффективное сезонное моторное масло для средне- и высоко- скоростных дизельных двигателей. Особо рекомендуется для быстро- ходных судов как, напр., фрегаты или для дизельных двигателей ж/д транспорта. Применяется также в стационарном оборудовании. High-performance mono-grade engine oil for middle and high-speed diesel engines, in particular for fast ships like frigates or diesel engines of rail vehicles, also within stationary range.
Turbo Diesel MD 407 M	40	E7	CI-4	Выполняет требования / meets: MTU 2; DDC Series 2000 & 4000, MAN 270; Caterpillar; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20078; MB 228.2	Высокоэффективное сезонное моторное масло для средне- и высоко- скоростных дизельных двигателей, работающих на топливе с высоким содержанием серы. Особо рекомендуется для быстроходных судов как, напр., фрегаты или для дизельных двигателей ж/д транспорта. Применяется также в стационарном оборудовании. High-performance mono-grade engine oil for middle and high-speed diesel engines where fuels with high sulphur content are in use, in particular for fast ships like frigates or diesel engines of rail vehicles, also within stationary range.
Turbo Diesel MD 105 MD 205 MD 305 MD 405 MD 505	10W 20W-20 30 40 50	E2	CG-4/ CF-4/ CF-2/ CF/SF	Выполняют требования / meet: MB 228.0; MTU 1; MAN 270	Сезонные дизельные моторные масла для транспортных средств, строительных машин, грузовых автомобилей и стационарного об- орудования. Применяются также в гидросистемах и трансмиссиях. High-performance mono-grade engine oils for diesel engines in motor vehicles, construction machinery, commercial vehicles and stationary plants, also suited for hydraulic plants and gears.
Diesel MD 1034 MD 304	10W-30 30		CC/SF		Моторные масла для дизельных двигателей без наддува, предъяв- ляющих средние требования к маслу. Engine oils for non-charged diesel engines and medium requirements.

Газовые двигатели Engines operated with gas



ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Giga Light MV 0530 LL	5W-30	C3		Лицензии / approvals: VW 504 00/507 00; MB 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30	Полностью синтетическое масло с характеристикой low SAPS для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Рекомендуется для двигателей автомобилей с удлиненными интервалами технического обслужи- вания (WIV), оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF) и катализатором, а также для двигателей, функционирующих на при- родном (CNG) и сжиженном (LPG) газе. Fully synthetic fuel-efficient engine oil with low SAPS characteristics for most modern passenger cars and transporters, highly suitable for Longlife systems, DPF and catalytic converters, also suited for engines operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG).
Premium 0540 C3	5W-40	C3	SN/CF	Выполняет требования / meets: Fiat 9.55535-S2; BMW Longlife-04; MB 229.51	Синтетическое масло с удлиненными интервалами замены (свой- ства Longlife) для новейшего поколения дизельных и бензиновых двигателей Евро-4, Евро-5 и Евро-6, а также для автомобилей, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе. Превосходная текучесть при низких температурах. Synthetic fuel-efficient engine oil with Longlife characteristics for new Euro 4, 5 and 6 diesel and gasoline engines, superior low-temperature behaviour, also suited for engines operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG).

MB = лицензия MB / MB-approval · MTU = MTU тип / MTU Oil category · DPF = дизельный сажевый фильтр / diesel particulate filter · WIV = удлиненные интервалы технического обслуживания / extended service intervals

ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Extra Truck MD 1049 LE	10W-40	E6/E7	CI-4	Лицензии / approvals: MB 228.51; MAN M 3477; MAN M 3271-1; Renault RLD-2; Mack EO-N; MTU 3.1; Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; выполняет требования / meets: DAF HP 2; Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 226.9; Renault RGD/RXD; JASO DH-2; Volvo CNG	Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло нового поколения для двигателей грузовых автомобилей Евро-6 с системой доочистки отработавших газов. Подходит для двигателей, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе. Fully synthetic high-performance engine oil for the latest generation of Euro VI commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for operations with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG).
Gasmotorenöl (газомоторное масло / Gas engine oil) MG 1040	10W-40	A3/B3/ E2	SJ/ CG-4	Выполняет требования / meets: MAN M 3271-1; MB 226.9	Полусинтетические всесезонные моторные масла, предназначенные для высокомощных двигателей, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе, великолепно зарекомендовали себя на практике в транспортных предприятиях (автобусы). Semi-synthetic Multi-grade engine oils for commercial vehicles operated with compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG), practically tested in transportation companies (motorbuses).
MG 1540	15W-40	E2	CG-4	Лицензии / approvals: MAN M 3271-1; выполняет требования / meets: MB 226.9	

Судовые двигатели и двигатели рельсового подвижного состава Marine and railroad



ADDINOL	SAE	TBN	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Eco Craft 4015 Eco Craft 4040	40 40	15 41	CF CF		Инновационные масла для судовых двигателей для смазки дизельных тронковых двигателей и цилиндров крейцкопфных дизелей, работающих на дизельном топливе. Экономит топливо за счет оптимизации коэффициента трения с помощью технологии NANOL®, уменьшает отложения в двигателе. Highly innovative marine engine oil for plunger piston diesel engines as well as cylinder lubrication of cross head diesel engines operated with diesel fuel, fuel saving thanks to optimised friction coefficients based on NANOL® technology, reduces engine deposits.
Marine MS 4040 T	40	42			Масло нового поколения для судовых двигателей. Оптимальная рецептура обеспечивает эффективную смазку дизельных тронковых двигателей, работающих на тяжелом жидкотопливом, а также цилиндров крейцкопфных двигателей, работающих на дизельном топливе; подходит для топлива с различным содержанием серы. Engine oil of a new generation with optimised formula for highest performance, lubrication of plunger diesel engines operated with heavy fuel and for lubrication of cross-head diesel engines while operating with diesel fuel, suited for fuels of various sulphur content.
Marine MS 4011	40	12	CF	Лицензии / approvals: MTU 1; выполняет требования / meets: MB 227.0	Моторное масло для дизельных тронковых двигателей и цилиндров крейцкопфных двигателей, работающих на дизельном топливе; может также применяться в двигателях автомобилей и локомотивов. Engine oil for lubrication of plunger diesel engines and for lubrication of cross-head diesel engines while operating with diesel fuel, also applicable for diesel engines of motor vehicles and trains.
Railroad MS 4017 ZF	40	17	CF/ CF-2	Выполняет требования / meets: GE; EMD; LMOA-Generation 4/5	Не содержащее цинка моторное масло для дизельных двигателей рельсового подвижного состава и стационарных двигателей, функционирующих на топливе с высоким содержанием серы. Zinc-free diesel engine oil for rail vehicles and stationary aggregates, particularly suitable for operations with high-sulphur fuel.
Turbo Diesel MD 407	40	10	CI-4	ACEA E7; Лицензии / approvals: MTU 2; DDC Series 2000 & 4000; выполняет требования / meets: Caterpillar; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20078; MB 228.2; MAN 270	Высокоэффективное сезонное моторное масло для средне- и высокоскоростных дизельных двигателей (в т.ч. для быстроходных судов различного водоизмещения), рельсового подвижного состава и стационарного оборудования. High-performance mono-grade engine oil for middle and high-speed diesel engines (also for fast ships with high and low utilization), rail vehicles and within stationary range

Моторные масла для 2- и 4-тактных двигателей мотоциклов

Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes



ADDINOL	API	JASO	ISO-L-	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Двухтактные агрегаты / Two-stroke engines					
Pole Position High Speed 2T		FD	EGD	Рекомендованная лицензия / recommended by: LangTuning	Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей, идеально подходит для применения в мотокроссах и шоссейных гонках. Обеспечивает стабильную смазочную пленку и надежную защиту двигателя даже при высоких нагрузках. Fully synthetic high-performance two-stroke engine oil, especially for motocross and road racing, stable lubricating film and reliable engine protection even under heavy loads.
Super synth 2T MZ 408	TC ⁺	FD	EGD		Высокоэффективное полностью синтетическое масло для двухтактных двигателей • самосмешивающееся, протестировано в двигателях с катализаторами, биоразлагаемое. Fully synthetic high-performance two-stroke engine oil • self-mixing, tested on catalytic converters, biodegradable.
Aqua Super MZ 407 M	TC	FC	EGD/ EGC	NMMA TC-W3	Высокоэффективное минеральное масло для двухтактных двигателей, особо рекомендуется для лодочных двигателей. High-performance two-stroke engine oil, particularly suitable for boat engines.
Super 2T MZ 406	TC	FC	EGD		Высокоэффективное синтетическое масло для двухтактных двигателей, обладающее свойствами low smoke (уменьшает дымообразование) • самосмешивающееся, подходит для двигателей с катализаторами. High-performance two-stroke engine oil, reduction of smoke formation (low smoke) • self-mixing, suited for catalytic converters
Super mix MZ 405	TC	FB	EGB		Высокоэффективное минеральное масло для двухтактных двигателей, оснащенных смешанной или раздельной (система автоматической подачи масла в топливо) системой смазки. Соотношение масла к топливу: 1:50 • самосмешивающееся, протестировано в двигателях с катализаторами. High-performance two-stroke engine oil for mixed lubrication and automatic fresh oil systems at the mixing ratio 1 : 50 • self-mixing, tested on catalytic converters.

ADDINOL	SAE	API	JASO	Описание продукта Product description
Четырехтактные агрегаты / Four-stroke motorbikes				
Pole Position 5W-40	5W-40	SN	MA/MA-2	Моторные масла для четырехтактных двигателей мотоциклов, оснащенных мокрым сцеплением. Масла обладают высокой термостойкостью, оптимальной защитой от износа и превосходными рабочими характеристиками. Four-stroke engine oils for motorbikes, can be applied in engines with wet clutches, high temperature stability, optimum wear protection and performance.
Pole Position 10W-30	10W-30			
Pole Position 10W-40	10W-40			
Pole Position 10W-50	10W-50			
Pole Position 20W-50	20W-50			
Super Racing 10W-60	10W-60	SJ/CF	MA	Высокоэффективное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов, функционирующих в различных режимах (шоссе, бездорожье). Fuel-efficient engine oil for 4-stroke motorbikes on- and off-road.

Универсальные тракторные масла

Universal tractor oils



ADDINOL	SAE	ACEA	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Super Traktor MU 1035	10W-30	E2 SF	CG-4/ CF-4/ SF	Выполняет требования классификации SAE производителей (OEM) / Complies with the requirements of the OEM classification acc. to: MB 228.3/228.1/227.1; Massey Ferguson M 1145/1144/1139; John Deere JDM J 27; Ford M2C-159-B; Allison C4; Caterpillar TO-2; MAN 271; ZF TE-ML 06B (включает / includes C, Q, R), 07B	Тракторные масла типа STOU (Super Tractor Oil Universal) применяются в двигателях, коробках передач, гидравлических системах, мокрых тормозах и коробках передач, переключаемых под нагрузкой. Tractor oils (STOU) for engines, transmissions, hydraulic systems, wet brakes and power shift clutches.
	10W-40				
	15W-40				
UTTO	80W (10W-30)		GL-4	UTTO SAE 10W-30: лицензии / approvals: ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F UTTO Extra: лицензии / approvals: ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F выполняют различные требования следующих производителей / meet various requirements of the manufacturers: AGCO-Allis, Allison, Caterpillar, CNH Global N.V., Denison, Hesston-Fiat, John Deere, Komatsu Dresser, Kubota, Renk Doromat, Steyr, ZF	Тракторные масла для коробок передач, гидравлических систем, мокрых тормозов и коробок передач, переключаемых под нагрузкой. UTTO Extra предназначено главным образом для тяжелых условий эксплуатации. Tractor oils for transmissions, hydraulic systems, wet brakes and power shift clutches, UTTO Extra is preferably applied under difficult operating conditions.
UTTO Plus	75W-80 (5W-30)		GL-4	Выполняет требования / meets: John Deere JDM J 20D (включая / incl. LD303, J14B/C, J20A-C); Steyr BR 80 трансмиссия / коробка передач в блоке с ведущим мостом / гидравлика / Getriebe/Transaxle/Hydraulik; Massey Ferguson M-1110/1127/1129/1141/1143/1145; Volvo WB 101; автопогрузчики TCM / TCM forklifts; Allison C4; Caterpillar TO-2; Renk-Doromat; Kubota Super UDT; Komatsu	Универсальное масло для тяжелых условий, для коробок передач, гидравлических систем, дифференциалов, мокрых тормозов, коробок передач, переключаемых под нагрузкой, а также для задних приводов с дифференциалами повышенного трения и без них, идеально для применения при низкой температуре. Multi-functional oil for heavy workers, for transmissions, hydraulics, differentials, wet brakes, power shift clutches and final drives with/ without limited slip, ideal also for low temperatures.
Fluid TO-4	10W 30 50			Лицензии / approvals: SAE 30: ZF TE-ML 03C, 07F, выполняют требования / meet: Caterpillar TO-4; Allison C4; Komatsu KES 07.868.1	Универсальная трансмиссионная жидкость. Подходит для коробок передач, переключаемых под нагрузкой, мокрых тормозов, гидросистем строительных машин и тяжелых внедорожников, в первую очередь предназначено для нового поколения строительных машин Caterpillar. Universal transmission fluid for power trains, power shift clutches, wet brakes and hydraulics of construction machinery and heavy off-road vehicles, preferred use in Caterpillar construction machines of the latest generation.
Universal Fluid 20W-40	20W-40		GL-4	Выполняет требования / meets: Volvo VME WB 101; DIN 51524-2/3 (HLP/HVLP)	Масло для смазки механических коробок передач, главных передач, гидросистем, мокрых тормозов и сцепления в тракторах, лесохозяйственной технике и строительных машинах. Идеальное решение для тяжелых условий эксплуатации. Oil for manual and axle transmissions, wet brakes and clutches in tractors as well as construction and forestry machines; ideal for heavy operating conditions.

Транспорт
Универсальные тракторные масла / Universal tractor oils

Промышленность

Трансмиссионные масла для автотранспорта

Automotive transmission oils



ADDINOL	SAE	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Transmission oil) GS 75 W 80 SL	75W-80	GL-4	Лицензии / approvals: ZF TE-ML 02L, 16K; MAN 341 E3; MAN 341 Z4, выполняет требования / meets: Eaton; DAF; Iveco; Renault; Volvo 97305; ZF TE-ML 01L, 08	Полностью синтетические трансмиссионные масла с великолепными антифрикционными свойствами и удлиненными интервалами замены предназначены для грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Fully synthetic fuel-efficient transmission oils for heavy commercial vehicles, ensure longest oil change intervals.
GH 75 W 90 SL	75W-90	GL-5	Лицензии / approvals: MAN 342 S1 (SL); ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B; выполняет требования / meets: Volvo 97312; DAF; ZF TE-ML 07A, 08; MB 235.8	
Transmission SL SAE 75W-90	75W-90	GL-5	Выполняет требования / meets: MAN 342 S1 (SL); MB 235.8; ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B	Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с удлиненными интервалами замены предназначено для коробок передач, главных передач и распределительных коробок легковых и грузовых автомобилей. Synthetic multi-grade transmission oil for manual, axle and transfer transmission in passenger cars and commercial vehicles, ensures longest oil change intervals.
Transmission MBS 75W-90	75W-90	GL-4	Litsents / лицензии: MB 235.11 Выполняет требования / meets: ZF TE-ML 08; MAN 341 Type MB	Полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для грузовых автомобилей большой грузоподъемности, рекомендуется для широкого диапазона температур и высоких нагрузок. Fully synthetic multi-grade transmission oil for heavy commercial vehicles, fit for wide temperature range and high loads.
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Transmission oil)			MIL-L-2105 D Выполняют требования / meet: ZF TE-ML 07A, 08	Трансмиссионные масла для распределительных коробок, промежуточных и вспомогательных редукторов автомобилей и рабочих машин, особо рекомендуются для гипоидных передач с большим смещением моста, а также для синхронизированных коробок передач с ручным управлением. Automotive transmission oils for transfer, intermediate und auxiliary transmissions in motor vehicles and machines, particularly for hypoid drives with large offset, for non-synchronised manual transmissions.
GH 75 W 90	75W-90	GL-5/ GL-4	Выполняет требования / meets: VW 501 50 (G 50)	
GH 80 W 90	80W-90	GL-5	Лицензии / approvals: ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A	
GH 85 W 90	85W-90	GL-5	Лицензии / approvals: ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; MAN 342 M1 (N); выполняет требования / meets: MB 235.0	
GH 75 W 140	75W-140	GL-5	MIL-L-2105 D/E	
GH 80 W 140	80W-140	GL-5		
GH 85 W 140	85W-140	GL-5		
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Transmission oil)		GL-5	MIL-L-2105 D; выполняют требования / meet: MAN 342 M1 (N); Volvo 97310/97314; DAF; MB 235.0; ZF TE-ML 07A, 08	Трансмиссионные масла для автомобилей с дифференциалами повышенного трения (limited slip), предназначенные для применения в сельском и лесном хозяйстве, а также в строительстве. Automotive transmission oils for axle drives with limited slip differential in motor and commercial vehicles, use in agriculture and forestry as well as construction industry.
GH 80 W 90 LS	80W-90		Лицензии / approvals: ZF TE-ML 05C, 12C, 21C	
GH 85 W 90 LS	85W-90		Лицензии / approvals: ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C	
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Transmission oil)	75W-140	GL-5 LS	Выполняет требования / meets: Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05D, 12D, 16G; Ford WSL-M2C 192-A	Полностью синтетическое трансмиссионное масло для смазки высоко-нагруженных главных передач и раздаточных коробок передач легковых автомобилей с дифференциалами повышенного трения и без них. Fully synthetic transmission oil for heavy loaded axle transmission and transfer boxes of passenger cars with and without limited slip differentials.
GH 75 W 140 LS				

ADDINOL	SAE	API	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Transmission oil) GX 80 W 90	80W-90	GL-4/ GL-5	MIL-L-2105/2105 D; выполняет требования / meets: MAN 341 Z1 (N), MAN 342 M1 (N); MB 235.1/235.0	Трансмиссионное масло многоцелевого назначения для синхронизированных и несинхронизированных коробок передач с ручным управлением и главных передач с гипоидным зацеплением, а также для распределительных коробок, промежуточных и вспомогательных редукторов автомобилей и рабочих машин. <i>Multi-purpose transmission oil, universal application in synchronized and non-synchronized manual transmissions and axle drives with hypoid gearing, in transfer, intermediate and auxiliary drives of vehicles and machines.</i>
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Transmission oil) GX 80 W 90 ML	80W-90	GL-4/GL- 5, MT1	MIL-L-2105/2105 D; лицензии / approvals: ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A; MAN 341 E2/Z2; MAN 342 M2; выполняет требования / meets: MAN 341 Z1 (N), 342 M1 (N), MAN M 3343 M; ZF TE-ML 07A, 08	Многофункциональное трансмиссионное масло, характеризующееся удлиненными интервалами замены масла, для смазки механических коробок передач и главных передач. <i>Multi-functional transmission oil with extended oil change intervals in manual and axle transmissions.</i>
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Transmission oil) GS 75 W 90	75W-90	GL-4	MIL-L-2105	Трансмиссионные масла для смазки механических коробок передач, главных и гипоидных передач с нормальным зубчатым зацеплением и незначительным смещением оси, синхронизированных коробок передач с ручным управлением, рулевых механизмов и распределительных коробок автомобилей и рабочих машин. <i>Automotive transmission oils for manual transmissions, normally geared axle and hypoid drives with minor offset, synchronised manual transmissions, steering and transfer transmissions in motor vehicles and machines.</i>
GS 80 W	80W		Выполняет требования / meets: ZF TE-ML 08	
GS 80 W 90	80W-90		Лицензии / approvals: MAN 341 Z2/ E1 (N); MB 235.1; ZF TE-ML 02B, 17A, выполняет требования / meets: ZF TE-ML 08	
GS 85 W 90	85W-90		Лицензии / approvals: ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A; выполняет требования / meets: ZF TE-ML 08	
GS 85 W 140	85W-140			

Классические автомобили / Classic cars

Getriebeöl (трансмиссионное масло / Transmission oil) GL 80 W GL 90 GL 140	80W 90 140	GL-3		Трансмиссионные масла для смазки механических коробок передач и главных передач с нормальным зубчатым зацеплением. Предназначены для низких нагрузок и старых моделей транспортных средств. <i>Automotive transmission oils for manual transmissions and axle drives with normal gearing, for minor loads and older models.</i>
--	------------------	------	--	--

Другие сферы применения / Further applications

Strömungsgetriebeöl (масло для гидродинамических передач / Hydrodynamic transmission oil) SGL 18			Рекомендованная лицензия / approval recommendation: DB AG, Voith Turbo; Hydac Cooling; Lingl DIN 51517/3 (CLP), DIN 51524/2 (HLP)	Рабочая жидкость для гидродинамических передач локомотивов и стационарного оборудования. <i>Operating liquid for hydrodynamic transmissions in locomotives and in stationary systems.</i>
--	--	--	---	--

MB = лицензия MB / MB-approval

Масла для автоматических коробок передач

Automatic transmission fluids



ADDINOL	Тип Type	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
ATF CVT	CVT	Выполняет требования / meets: Audi/VW TL 52180/G 052 180; Mercon C; Ford CVT 23/CVT 30; Honda HMMF; Toyota TC; Nissan NS-2; Mitsubishi CVTF-J1/SP-III; Subaru NS-2/Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 799; Hyundai Genuine CVTF; Hyundai/Kia SP-III; Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1; Dodge/Jeep NS-2/CVTF +4; GM/Saturn DEX-CVT; MB 236.20	Полностью синтетическое масло для автоматических бесступенчатых трансмиссий легковых автомобилей (CVT). Плавное переключение передач. <i>Fully synthetic automatic transmission fluid especially for CVT (Continuously Variable Transmissions) of passenger cars, for high shift comfort.</i>
ATF XN Plus	Dexron VI	Выполняет требования / meets: BMW LT 71141; Hyundai/Mitsubishi SP-III; Toyota T-III/T-IV/WS; Ford Mercon/Mercon V/FNR5; Allison C4/TES-295; Aisin Warner AW-1; VW/Audi G-055-025-A2/G-052-162-A1/G-052-990/G-055-540; Mazda ATF-M III/MV; Honda ATF-Z1; Voith 55.6335.XX (G607)/55.6336.XX (G1363); MB 236.12/236.14/236.91	Синтетическое масло для современных автоматических коробок передач на легковых и небольших грузовых автомобилях, микроавтобусах. Улучшает фрикционные характеристики, также подходит для высоких нагрузок. <i>Synthetic automatic transmission fluid for modern transmissions in passenger cars, vans and light commercial vehicles, improves friction behaviour, ideal also for heavy loads.</i>
ATF XN	Dexron III (H)	Выполняет требования / meets: Mitsubishi SP-II/-III; Nissan Matic C/D/J; Toyota T-III/-IV, D-2; Subaru 4 ATF/5 ATF; Suzuki ATF Oil/ATF Oil Special; Mazda ATF D-III/M-3; Hyundai; Honda ATF-Z1; Kia; GM Daewoo; Isuzu Besco ATF-II/-III и пр. / etc.	Синтетическое универсальное трансмиссионное масло для легковых и небольших грузовых автомобилей, специально разработанное для автомобилей японских и корейских производителей, для современных коробок передач Aisin. Отличается великолепными фрикционными характеристиками. <i>Synthetic universal transmission oil for passenger cars and light commercial vehicles, especially for vehicles of Japanese and Korean manufacturers, for modern Aisin transmissions, achieves excellent friction behaviour.</i>
ATF XN LV		Выполняет требования / meets: JASO 1A-LV; Hyundai SP-IV; Kia SP-IV; Toyota WS; Nissan Matic S; Honda ATF-DW1	Синтетическое масло для автоматических коробок передач современных корейских и японских легковых автомобилей. Применяется в АКП, где требуется масло низкой вязкости. Обеспечивает плавное переключение передач. <i>Synthetic automatic transmission fluid for passenger cars of Japanese and Korean manufactures, application where a low viscosity is required, highest shift comfort.</i>
ATF D III	Dexron III (H)	GM Dexron III (H); Ford Mercon; лицензии / approvals: MB 236.1; MAN 339 V1/Z1 (F); ZF TE-ML 04D, 14A; Voith H55.6335.36 (G 607); выполняет требования / meets: Allison C4; MB 236.9	Трансмиссионное масло для ультрасовременных автоматических коробок передач легковых, грузовых автомобилей и автобусов, также подходит для гидродинамических трансформаторов. <i>Transmission oil for automatic transmissions of the latest type in trucks, buses and commercial vehicles, also for hydrodynamic converters.</i>
ATF D II E	Dexron II E	GM Dexron II E-25300; Ford Mercon (M93-1288); лицензии / approvals: MB 236.8; MAN 339 Z2 (D); ZF TE-ML 04D, 14B, 16L; выполняет требования / meets: Voith H55.6335.36 (G 607); Voith H55.6336.XX; Renk Doromat; Allison C4; Caterpillar TO-2	Полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей; характеризуется удлиненными интервалами замены масла в коробках передач ZF-Ecomat и автоматических коробках передач Voith. <i>Fully synthetic transmission oil for automatic transmissions, in passenger cars, buses and commercial vehicles, extension of oil change intervals in ZF-Ecomat and automatic transmissions of Voith possible.</i>
ATF D II D	Dexron II D	GM Dexron II D; лицензии / approvals: MAN 339 V1/Z1 (D); ZF TE-ML 04D, 14A; Voith H55.6335.36 (G 607); Renk (DOROMAT); MB 236.1; выполняет требования / meets: Allison C3/C4; Caterpillar TO-2; Ford (ESP-M2C138-CJ/166-H/186-A; SQM-2C9010-A/-B); Komatsu Dresser (B22-0004); Chrysler (MS-6704 A); Volvo (97340, 97325, 97335)	Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач автомобилей, усилителей рулевого привода, можно использовать в легковых, грузовых автомобилях и автобусах. <i>Transmission oil for automatic transmissions in motor vehicles, hydraulic steering, application in passenger cars, trucks, buses and commercial vehicles.</i>
ATF TASA	A, Suffix A	Лицензии / approvals: MB 236.2; Renk (DOROMAT)	Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач автомобилей, усилителей рулевого привода, можно использовать в легковых, грузовых автомобилях и автобусах. <i>Transmission oil for automatic transmissions in motor vehicles, hydraulic steering, application in passenger cars, trucks, buses and commercial vehicles.</i>

Специальные жидкости для автомобилей

Automotive function fluids



	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Brake Fluid	Выполняет требования / meets: FMVSS 116 DOT 3/DOT 4; SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 4	Полностью синтетическая тормозная жидкость типа DOT 4 для гидравлических систем торможения и сцепления с барабанными и/или дисковыми тормозами. Fully synthetic brake fluid of type DOT 4 for hydraulic brake and clutch systems with drum and/or disk brakes.
Brake Fluid DOT 5.1	Выполняет требования / meets: FMVSS 116 DOT 5.1/DOT 4/DOT 3; SAE J 1704; ISO 4925 Class 5-1	Полностью синтетическая тормозная жидкость типа DOT 5.1 для гидравлических систем торможения и сцепления с барабанными и/или дисковыми тормозами. Fully synthetic brake fluid of type DOT 5.1 for hydraulic brake and clutch systems with drum and/or disk brakes.
Antifreeze Extra	Лицензии / approvals: MWM 0199-99-2091; MAN 324 SNF; GE Jenbacher TA 1000-0201; выполняет требования / meets: ASTM D 3306/D 4985; SAE J 1034; Ö-Norm V5123; MB 325.3; Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12+); Ford WSS-M 97B44-D; MTU MTL 5048	Концентрат охлаждающего средства, изготовленный на основе этиленгликоля и не содержащий силикатов, нитритов, аминов и фосфатов. Особо рекомендуется для систем охлаждения высокомощных двигателей, изготовленных из алюминия. Цвет: красный. Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine and phosphate, highly suited for the application in high-performance engines made of aluminium; colour: red.
Antifreeze Extra 4060	Лицензии / approvals: MWM 0199-99-2091; MAN 324 Typ SNF; Jenbacher TA 1000-0201; выполняет требования / meets: ASTM D3306 / D4985; SAE J 1034; Ö-Norm V5123; Nato S-759	Низкозамерзающее охлаждающее средство на основе этиленгликоля. Не содержит силикатов, нитритов, аминов и фосфатов. Продукт готов к употреблению и предназначен, в первую очередь, для стационарных двигателей внутреннего горения. Цвет: красно-оранжевый. Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine and phosphate, pre-mixed with special water - ready for use, colour: reddish-orange, especially for cooling units in stationary engines.
Antifreeze Super	Выполняет требования / meets: ASTM D 3306/D 4656/D 4985; SAE J 1034; BMW GS 9400; MAN 324 NF; MB 325.0/325.2; MTU (MTL 5048); BS 6580; Porsche TL 774-C; Saab 6901 599; VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11); Opel GM QL 130100	Высококачественный концентрат охлаждающего средства на основе этиленгликоля, для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, подходит для легкосплавных двигателей. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Цвет: сине-зеленый. High-quality cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from nitrite, amine and phosphate, for modern gasoline and diesel engines of passenger cars and commercial vehicles, fit for light alloy engines, colour: blue-green.
Antifreeze	Выполняет требования / meets: BS 5117/6580; ASTM D 1121/D 1177/D 3306/D 4052	Концентрат охлаждающего средства на основе этиленгликоля, идеальное решение для смешанных автопарков, можно использовать в легковых, грузовых автомобилях, строительных и сельскохозяйственных машинах. Подходит также для систем охлаждения легкосплавных и алюминиевых двигателей. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Цвет: сине-зеленый. Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free of silicate, nitrite, amine and phosphate, ideal for mixed fleets, usage in passenger cars, commercial vehicles as well as machines in agriculture and construction, colour: blue-green.
Screen Wash -60 °C		Незамерзающий до -60 °C концентрат стеклоочистительной жидкости. Запах: цитрусовый. Screen-cleaning concentrate with anti-freeze down to -60 °C, fragrance: citrus.
Flushing oil super		Изготовленное на основе минерального масла средство для внутренней очистки бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает безупречную чистоту двигателя, растворяет шлам и твердые отложения. Cleaning agent based on mineral oil for all gasoline and diesel engines, for maximum engine cleanliness, dissolves sludge and deposits.
Protect Extra	Лицензии / approvals: MWM 0199-99-2091; выполняет требования / meets: MB 312.0; MTU MTL 5049; GE Jenbacher TA 1000-0204; Deutz 0199-99-1115/6; MAN 248; GEC Alsthom; Liebherr MD1-36-130; Wärtsila 32-9011; Detroit Diesel PowerCool Plus; MAK A4.05.09.01; Porsche; Ulstein Bergen 2.13.01; New Sulzer Diesel TR 1508-10/94; Waukesha; Yanmar; Navy BR 1326	Антикоррозионное средство для двигателей и агрегатов транспортных средств, подходит также для судов и стационарного оборудования. Anti-corrosion agent for engines and units in vehicles, also suited for ships and stationary plants.
Kaltreiniger M (реагент для холодной чистки / Cold Cleaning Fluid)		Средство для чистки и обезжикивания деталей и изделий из черных и цветных металлов. Применяется в неразбавленном виде. Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, undiluted use.

Специальные жидкости для автомобилей / Automatic function fluids

Промышленность

Формовочные масла

Mould release oils



ADDINOL®	ISO VG/ V40 (mm²/s)	Описание продукта Product description
Formentrennöl (формовочное масло / Mould release oil) F 10 F 68	10 68	Универсальные формовочные масла на минеральной основе; не растворяются в воде; не содержат растворителя. Рекомендуются для деревянной, стальной или покрытой пластмассой опалубки. Распыляются даже при низких температурах. F 10: преимущественно для фактурного бетона, сборных элементов и заготовок. F 68: идеальное решение для пористого бетона при использовании в стальной опалубке. <i>Mineral oil based, non water miscible and solvent free mould release oils for moulds made of timber and steel or coated with plastics, sprayable at low temperatures, universal application</i> F 10: esp. for exposed concrete, pre-cast and semi-finished parts F 68: ideal for aerated concrete when using steel moulds.
Formentrennöl (формовочное масло / Mould release oil) F 135 F 150 N	130 mm²/s 150	Нерастворимые в воде формовочные масла на минеральной основе разработаны специально для изготовления пористого бетона, отличаются оптимальной вязкостью. F 135: рекомендуется для низких температур. <i>Mineral oil based, non water miscible mould release oils especially for the manufacturing of aerated concrete components, optimum viscosity, preferred for low temperatures.</i> F 135: preferred for low temperatures.
Formentrennöl (формовочное масло / Mould release oil) F 145	145 mm²/s	Формовочное масло для отделения изделия от формы; на минеральной основе; не содержит растворителя. Рекомендуется в первую очередь для производства пористого бетона из сырья высокой плотности; экономное использование благодаря идеальной вязкости. <i>Mineral oil based mould release agent free of solvents esp. for the manufacturing of aerated concrete with high bulk density of raw materials, economical use thanks to optimum viscosity.</i>

Биоразлагаемые масла / Biodegradable Oils

Ökoplus XT U	V20 < 10 mPas	Универсальная биоразлагаемая эмульсия разделительного средства на основе растительного масла для стальных и покрытых пластмассой опалубок; применяется, например, для изготовления малопористых облицовочных поверхностей из бетона, на которых практически не образуются усадочные раковины. <i>Universally applicable, rapidly biodegradable mould release emulsion based on vegetable oil for moulds of steel and plastics, e.g. for manufacturing exposed concrete surfaces poor in blow-holes and pores.</i>
-------------------------------	---------------	--

Газомоторные масла

Gas engine oils



ADDINOL®	SAE	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Gasmotorenöl (газомоторное масло / Gas engine oil) MG 40-Extra Plus	40	Лицензии / approvals: GE Jenbacher (TA 1000-1109 Series 2/3 B, C); MWM (TR 0199-99-2105: сульфатная зольность / sulphated ash 0,5–1 % по массе / weight percent); MAN M 3271-4 (особые газы / special gas); MTU Onsite Energy Serie 400 / MDE Series 28xx/30xx (особые газы / special gas); MTU Onsite Energy Serie 4000 (биогаз, особые газы / biogas, special gas); Tedom 61-0-0281.1 (L, B, S); Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105/11: сульфатная зольность / sulphated ash 0,5–1,0 % по массе / weight percent) Выполняет требования / meets: Liebherr, Waukesha	Высокоэффективное газомоторное масло на минеральной основе с большим запасом щелочности, великолепно зарекомендовавшее себя на практике, предназначено для компактных когенерационных установок, функционирующих на особых видах газа (биогаз, канализационный, свалочный, рудничный газ). <i>Practically tried and tested high-performance gas engine oil on mineral basis with very high alkaline reserve, for the application in combined heat and power plants operated with special gases (biogas, sewage gas, landfill gas, mine gas).</i>

ADDINOL	SAE	Лицензии производителей (OEM) OEM-Approvals	Описание продукта Product description
Gasmotorenöl (газомоторное масло / Gas engine oil) MG 40-Extra LA	40	Лицензии / approvals: MWM (TR 0199-99-2105: сульфатная зольность до 0,5 % по массе / sulphated ash < 0,5 weight percent); MAN M 3271-2 (на природном газе / natural gas); GE Jenbacher (TA 1000-1109 Series 2/3, A / газ класса A; применение с катализатором / with catalytic converter); MTU Onsite Energy Serie 400 / MDE Series 28xx/30xx (на природном газе / natural gas), MTU Onsite Energy Serie 4000 (биогаз / biogas); Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105/11: сульфатная зольность / sulphated ash < 0,5 % по массе / weight percent) Выполняет требования / meets: Liebherr; Tedom; Waukesha	Высокоэффективное малозольное газомоторное масло (сульфатная зольность < 0,5 %) на минеральной основе для применения в двигателях любой мощности, работающих на природном и особых видах газа. Используется в двигателях с катализаторами для реакции обмена формальдегида. High-performance gas engine oil based on mineral oil (sulphated ash < 0.5 %) for natural gas or special gas operations in all performance ranges, low-ash character, suited if catalytic converters for the oxidation of formaldehyde are applied.
Gasmotorenöl (газомоторное масло / Gas engine oil) MG 40-Extra Synth	40	Лицензии / approvals: GE Jenbacher (TA 1000-1109, Series 2/3/4/6, A / газ класса A; применение с катализатором / with catalytic converter); MAN M 3271-2 (на природном газе / natural gas) Выполняет требования / meets: MTU Onsite Energy (Series 400/4000)	Высокоэффективное газомоторное масло на синтетической основе для когенерационных установок, работающих на природном газе. Обеспечивает длинные сроки эксплуатации и максимальную мощность. Также подходит для особых видов газа, качества которых соответствует природному газу. High-performance gas engine oil based on synthetic components for cogeneration units operated with natural gas, for long application intervals and maximum performance, also suited for special gases of qualities similar to natural gas.
Gasmotorenöl (газомоторное масло / Gas engine oil) MG 40 PowerSynth	40		Высокоэффективное газомоторное масло на синтетической основе для небольших когенерационных установок, работающих на природном газе в многоквартирных или индивидуальных домах. Прекрасная термоокислительная стабильность. Идеальное решение для установок, работающих в режиме теплоснабжения. High-performance gas engine oil based on synthetic oils for compact cogeneration units in single- or multi-family houses, outstanding thermal-oxidative stability, ideal for heat-controlled plants.
Gas engine oil LG 40	40	Лицензии / approvals: GE Jenbacher (TA 1000-1109, Series 2/3/4/6, B, C), рекомендации по использованию / recommended for: Caterpillar	Высокоэффективное газомоторное масло на минеральной основе для установок любой мощности, работающих на особых видах газа, особо рекомендуется для свалочного газа и биогаза. Предназначается главным образом для газовых двигателей GE Jenbacher. High-performance gas engine oil based on mineral oil for special gas operations in all performance ranges, ideal for landfill and biogas, preferred use at GE Jenbacher.
Gas engine oil NG 40	40	Лицензии / approvals: MWM (TR 0199-99-2105: сульфатная зольность < 0,5 % по массе) / sulphated ash < 0,5 weight percent; Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105: сульфатная зольность < 0,5 % по массе / sulphated ash < 0,5 weight percent); GE Jenbacher (TA 1000-1109 Series 2/3/4/6, A, B); рекомендации по использованию / recommended for: Caterpillar Series 3500	Высокоэффективное газомоторное масло на минеральной основе для современных газовых двигателей различной мощности, оснащенных турбонаддувом, рекомендуется для очищенных газов и катализаторов. High-performance gas engine oil based on mineral oil for modern, turbo charged gas engines in all performance ranges, perfectly fit for cleaned gases and plants with catalytic converters.

Масла для направляющих скольжения Guideway oils



ADDINOL	DIN	Описание продукта Product description
Gleitbahnöl (масло для направляющих скольжения / Guideway oil) XG 68 XG 220	51502 (CGLP) 51524/2 (HLP) 51517/3 (CLP)	Масла для горизонтальных и вертикальных направляющих скольжения с выраженным демультирующим свойствами, хорошо предотвращают скачкообразное движение при трении (anti stick-slip). XG 68: для горизонтальных направляющих и средних нагрузок, XG 220: для вертикальных направляющих и высоких нагрузок. Guideway oils with distinct demulsifying capacity and good anti-stick-slip characteristics XG 68 for horizontal guide- and slideways and medium loads, XG 220 for vertical guide- and slideways and high loads

Гидравлические масла

Hydraulic fluids



ADDINOL®	DIN	Не содержит цинк Free of zinc	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
Hydrauliköl (гидравлическое масло / Hydraulic oil) HL 10 ... HL 68	51524/1 (HL) 51517/2 (CL) EN ISO 6743/4:HL	✓		Для гидравлических установок, эксплуатируемых в нормальных условиях; используется также для смазки подшипников и малонагруженных редукторов и для общей смазки. <i>Suitable for hydraulic systems under normal operating conditions, also applicable for the lubrication of bearings and gears with minor loads as well as general applications.</i>
Hydrauliköl (гидравлическое масло / Hydraulic oil) HLP 10 ... HLP 100	51524/2 (HLP) EN ISO 6743/4:HM		BoschRexroth	Для промышленных и мобильных гидравлических установок, функционирующих при высоких давлениях и предъявляющих специфические требования к противоизносным свойствам масел; также для смазки подшипников и редукторов. <i>For industrial and mobile hydraulic systems, suited for high pressures and specific wear protection, can also be used for the lubrication of bearings and gears.</i>
Hydrauliköl (гидравлическое масло / Hydraulic oil) HLP 46 AF HLP 68 AF	51524/2 (HLP) 51517/3 (CLP) EN ISO 6743/4:HM	✓		Для систем, функционирующих в условиях, где не исключены высокие термические нагрузки и имеется вероятность проникновения воды (демульгирующие свойства); также для смазки подшипников, редукторов и прокатных станов. <i>Operations where water contact cannot be excluded (demulsifying properties), suited for high thermal loads, can also be used in bearings, gears and rolling mills.</i>
Hydrauliköl (гидравлическое масло / Hydraulic oil) HLPD 10 ... HLPD 68	51524/2 EN ISO 6743/4:HM (кроме демульгирующих свойств / except for demulsibility)	✓	Лицензии / approvals: F. X. Meiller (HLPD 22); Müller Weingarten (HLPD 46) Выполняют требования / meet: MAN N 698; DBL 6721	Для систем, куда могут проникнуть вода, грязь и абразивные частицы (детергентные свойства). Рекомендуются для мобильных гидравлических систем. Идеальное решение для пневмоинструментов. <i>Usage where water, dirt and abrasive particles can get into the system (detergent properties), highly fit for mobile equipment, ideal for pneumatic tools.</i>
HV Synth 46	51524/3 (HVLP) EN ISO 6743/4:HV	✓	AFNOR NF E 48603 (HV) CETOP RP 91 H (HV) ISO 11158	Синтетическая гидравлическая жидкость, устойчивая к высоким нагрузкам и перепадам температур. Применяется в термических процессах или системах охлаждения. <i>Synthetic pressure fluid for high loads and varying temperatures, long-term and lifetime lubrication, use in thermal processes or cooling systems.</i>
Hydrauliköl (гидравлическое масло / Hydraulic oil) HVLP 15 TT ... HVLP 68 TT	51524/3 (HVLP) EN ISO 6743/4:HV		AFNOR NF E 48603 (HV) CETOP RP 91 H (HV)	Всесезонные гидравлические масла с отличными вязкостно-температурными свойствами (низкая зависимость вязкости от температуры: HVLP 15 TT VI = 180; HVLP 32...68 TT VI = 170) и высокой стабильностью к сдвигу; предназначены главным образом для гидросистем, круглогодично функционирующих под открытym небом. <i>Hydraulic oils with improved VT-behaviour (low dependency of the viscosity on the temperature: HVLP 15 TT VI = 180; HVLP 32...68 TT VI = 170) and high shear stability, all season use, particularly suitable for outdoor hydraulic systems in all-season use.</i>
HV Eco Fluid 32 ... 68	51524/3 (HVLP) EN ISO 6743/4:HV		AFNOR NF E 48603 (HV) CETOP RP 91 H (HV) ISO 11158	Всесезонные гидравлические масла на минеральной основе, отличающиеся превосходными вязкостно-температурными и трением характеристиками; обладают повышенной эффективностью как при очень высоких, так и очень низких температурах. Рекомендуются для гидравлических систем, круглогодично функционирующих под открытым небом. <i>Mineral oil based hydraulic oil with excellent VT- and friction behaviour, increased efficiency both at extremely high and extremely low temperatures, all season use, particularly suited for outdoor hydraulics.</i>

ADDINOL	DIN	Не содержит цинк Free of zinc	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
Hydrauliköl (гидравлическое масло / Hydraulic oil) HVL PD 46	51524/3 (HVLP) EN ISO 6743/4:HV (кроме дезмульгирующих свойств / except for demulsibility)	✓		Всесезонное гидравлическое масло с дегтергентными свойствами для промышленных гидросистем высокого и низкого давления, подвергающихся воздействию воды, грязи и пыли от износа; также подходит для транспортной гидравлики в изменчивых условиях окружающей среды. Multi-grade oil with detergent properties, for high- and low-pressure industrial applications exposed to water, dirt and abrasion, also suited for mobile hydraulics under varying ambient conditions.
Arctic Fluid 5606	EN ISO 6743/4:HV (кроме температуры вспышки / except for flash point)	✓	Отвечает требованиям / meets: MIL-PRF-5606 H (кроме класса чистоты / except for purity level)	Гидравлическое масло с исключительными вязкостно-температурными свойствами; рекомендуется при колебаниях температур, например, в условиях арктического климата и на холодильниках, а также для мобильных гидравлических систем, эксплуатируемых при низкой наружной температуре. Hydraulic fluid with excellent VT-behaviour for varying temperature conditions, proven under arctic climate conditions and in cold-storage depots as well as mobile plants at low outdoor temperatures.
Arctic Fluid 22	51524/3 (HVLP) EN ISO 6743/4:HV (кроме температуры вспышки / except for flash point)	✓	ISO VG 22 FZG = 12	Всесезонное гидравлическое и трансмиссионное масло с исключительными вязкостно-температурными и превосходными низкотемпературными свойствами для экстремальных температурных условий эксплуатации. Всесезонная характеристика. Hydraulic-gear oil for extreme temperature conditions, excellent behaviour at low temperatures, outstanding VT-behaviour, multi-grade characteristics.

Биоразлагаемые масла / Biodegradable hydraulic fluids

Ökosynth HEES 32 HEES 46	51524/2 (HLP) 51524/3 (HVLP) ISO 15380	✓	VDMA 24568	Синтетическая биоразлагаемая гидравлическая жидкость на основе сложных ненасыщенных эфиров. Идеальное решение для наружной гидравлики и экологически уязвимых районов. Применяется в диапазоне температур от -20 °C до +90 °C (HEES 32) и от -25 °C до +90 °C (HEES 46). Рекомендуется также для смазки подшипников и редукторов. Synthetic hydraulic fluids based on an unsaturated ester, ideal for outdoor hydraulics and ecologically sensitive areas, for HEES 32 application within a temperature range from -20 °C up to +90 °C, for HEES 46 from -25 °C up to +90 °C, also for bearings and gears.
Ökosynth Super HEES 46 S	51524/2 (HLP) 51524/3 (HVLP) ISO 15380	✓	VDMA 24568 TOST (> 2000 h)	Синтетическая гидравлическая жидкость на основе сложных насыщенных эфиров, предназначенная для использования в экологически уязвимых районах. Применяется в диапазоне температур от -25 °C до примерно +110 °C. Всесезонная характеристика. Synthetic hydraulic fluid based on saturated ester; for ecologically sensitive areas, applicable from -25 °C up to approx. +110 °C, multi-grade characteristics.
Ökosynth HEPR 46 D	51524/3 (HVLPD) ISO 6743/4 (HEPR)	✓	VDMA 24568 (HEPR)	Синтетическая всесезонная гидравлическая жидкость, изготовленная на основе полиальфаолефинов (ПАО), для экологически уязвимых районов. Применяется в первую очередь там, где требуется высокая водостойкость. Применяется в диапазоне температур от -20 °C до +110 °C. Превосходные вязкостно-температурные свойства. Synthetic multi-grade hydraulic fluid based on PAO, for ecologically sensitive areas, application preferred where higher water resistance is required, useable between -20 °C and +110 °C, outstanding VT-behaviour.

Масла для пищевой промышленности / Food grade lubricants				
ADDINOL	DIN	Не содержит цинк Free of zinc	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
FG Universal 46 ... 100	51524/2 (HLP) 51524/3 (HVLP) 51517/3 (CLP) 51506 (VDL)	✓	NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Синтетические высокоеффективные масла для пищевой и фармацевтической промышленности. Универсальные продукты для гидросистем, циркуляционных систем, компрессоров и редукторов; применяются в диапазоне от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$. <i>Fully synthetic high-performance oils for systems in food and pharmaceutical industry, universal application, for hydraulics, circulating systems, compressors and gears, temperature range: -30°C up to $+120^{\circ}\text{C}$.</i>
FG Hydraulic Oil 68	51524/2 (HLP)	✓	NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Гидравлическое масло на основе минерального белого масла для пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности, смазки насосов, компрессоров, подшипников и небольших редукторов; для высоких требований. <i>Hydraulic oil based on mineral white oil for the application in hydraulic plants in food, feed and pharmaceutical industries, can also be used in pumps, compressors, bearings and small gears, for high requirements.</i>

Трудновоспламеняемые гидравлические жидкости / Flame resistant hydraulic fluids				
Hydraulikfluid (гидравлическая жидкость / Hydraulic fluid) HFC 32-46	EN ISO 12922 EN ISO 6743/4:HFC	✓	VII Люксембургский отчет / 7 th Luxembourg Report	Трудновоспламеняемая гидравлическая жидкость на основе раствора полигликоля и воды. Для пожароопасного оборудования (напр., на сталеплавильных заводах и прокатных станах, электростанциях, горной промышленности и т.д.). Улучшенная защита от износа и коррозии. <i>Based on polyglycol-water-solution, for plants involving fire hazards (e.g. steel works, rolling mills, mining, power plants), improved protection against corrosion and wear.</i>
Hydraulikfluid (гидравлическая жидкость / Hydraulic fluid) HFD U 68	EN ISO 12922 EN ISO 6743/4: HFD U	✓	VII Люксембургский отчет / 7 th Luxembourg Report	Синтетическая гидравлическая жидкость на основе эфиров, не содержит воды; улучшенная защита от износа и коррозии, а также стойкость против старения; биоразлагаемая. <i>Synthetic pressure medium free of water for hydraulic systems, based on ester, improved protection against corrosion and wear as well as ageing stability, biodegradable.</i>

Прочее / Further				
Stoßdämpferöl B (масло для амортизаторов / Shock absorber oil)			V40 \approx 17 mm ² /s SAE 5W ISO VG 15	Масло для высоконагруженных амортизаторов, амортизационных стоек шасси и амортизаторов рулевого управления. <i>Oil for heavy-duty shock absorbers, strut units and steering absorbers.</i>
Fork Oil RR 15			V40 \approx 14,7 mm ² /s SAE 5W ISO VG 15	Минеральное масло для мотоциклетных вилок, амортизационных стоек шасси, амортизаторов и других амортизационных узлов; идеально для высоких и меняющихся нагрузок, также для езды по бездорожью. <i>Oil for forks, strut units, shock absorbers and further spring elements at motorbikes, ideal for high and changing loads, off-road application.</i>
System Cleaner 1-33		✓	ISO VG 46	Концентрат чистящего средства для циркуляционных систем (гидравлические системы и редукторы). <i>Cleaning concentrate for lubrication systems (hydraulic systems and gears).</i>
Special Oil XB 15 Special Oil XB 46	51519	✓	ISO 3448	Смазочные масла для пневматических инструментов и машин, применяются в строительной, горной и текстильной промышленности, а также в машиностроении для цепей, направляющих, цилиндров, толкателей и клапанов. <i>Lubricating oils for pneumatic tools, application in construction and textile industry, mining and mechanical engineering, for chains, guideways, cylinders, valves and pushers.</i>

Промышленные трансмиссионные масла

Industrial gear oils



ADDINOL®	DIN	ISO	Диапазон температур применения Application temperature (°C)	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Gear Oil) CLP 10 ... CLP 680	51517/3 (CLP)	12925/1	до / up to +100		Масла на минеральной основе для смазки закрытых промышленных редукторов с торцевым, коническим и червячным зацеплением, обычно нагруженных подшипниками скольжения и качения, для циркуляционной смазки или смазки погружением. Mineral oil based lubricating oils for the lubrication of closed industrial gear systems with spur, bevel or worm gearing, roller and sliding bearings exposed to normal loads, dip feed and circulation lubrication.
Getriebeöl (трансмиссионное масло / Gear Oil) СКТ 68 ... 460	51517/3 (CLP)		–30 +120		Синтетические трансмиссионные масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) с длительными сроками службы предназначаются для закрытых редукторов, где используется циркуляционная смазка или смазка погружением. Применяются в случаях, когда предъявляются повышенные требования к высокотемпературным или низкотемпературным свойствам смазки. Fully synthetic gear oils based on PAO for closed gears with dip feed and circulation lubrication, long-term usage, for increased demands on high and low temperature behaviour.
Eco Gear 100 M ... 680 M	51517/3 (CLP)	12925/1	–10 +100	Лицензия / approval: Flender и т.д. / etc.	Не содержащие силиконов высокоеффективные трансмиссионные масла на минеральной основе, изготовленные по технологии Surftec®, предназначены для смазки закрытых промышленных редукторов, а также подшипников скольжения и качения, функционирующих при высоких нагрузках. Они предотвращают образование серых пятен и питтинга; улучшают прирабатываемость; выравнивают поврежденные контактные поверхности. Silicone-free, mineral oil based high-performance gear oils with Surftec®-technology for closed industrial gears, roller and sliding bearings at high loads, prevention of micro-pitting and pittings, improve running-in behaviour, re-smoothing of damaged friction surfaces.
Eco Gear 100 S ... 680 S	51517/3 (CLP)	12925/1	–30 +120 (кратковременно / short-term +150)	Лицензия / approval: Flender Eco Gear 320 S: лицензия Winergy Servicefill / Winergy Servicefill-Approval и т.д. / etc.	Не содержащие силиконов синтетические трансмиссионные масла, изготовленные по технологии Surftec®; для механически и термически высоконагруженных редукторов (напр., ветроэнергетических установок). Предотвращают образование серых пятен и питтинга; значительно продлевают сроки службы машин; длинные интервалы замены; энергосберегающие; выравнивают поврежденные контактные поверхности. Silicone-free, synthetic high-performance gear oils with Surftec®-technology, for mechanically and thermally heavy loaded gears, highly suited for wind turbines, prevention of micro-pitting and pittings, noticeable prolongation of the operating life of machines and lubricant, saving of energy, re-smoothing of damaged friction surfaces.

ADDINOL®	DIN	ISO	Диапазон температур применения Application temperature (°C)	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
Eco Gear 150 W ... 460 W	51517/3 (CLP)	12925/1	-35 +120 (кратковременно / short-term +150)	AGMA 9005-E02	<p>Полностью синтетические трансмиссионные масла с эффективными присадками по технологии Advantec для промышленных редукторов, функционирующих в условиях максимальных нагрузок и критичных температур; для максимальной энергоэффективности и защиты от износа; превосходные низкотемпературные свойства позволяют использовать продукт даже при экстремально низкой температуре.</p> <p>Synthetic base oils and powerful additives of Advantec technology, for highest loads and critical thermal conditions in industrial gears, achieves maximum energy efficiency and high wear protection, excellent low-temperature behaviour for the application also at extreme sub-zero conditions.</p>
Eco Gear 68 S-T	51517/3 (CLP)	12925/1	-40 +120	Лицензия / approval: Flender	<p>Не содержащее силиконов высокоеффективное синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное по технологии Surftec®, для закрытых промышленных редукторов, великолепные низкотемпературные свойства (температура застывания < -50 °C). В первую очередь для применения в холодных климатических зонах и на холодильниках.</p> <p>Silicone-free, fully synthetic high-performance gear oil with Surftec®-technology for closed industrial gears, outstanding flow behaviour at low temperatures, performance see Eco Gear ... S, in particular for cold climates and the application in cold storage depots.</p>
Poly Gear PG 220 ... PG 680	51517/3 (CLP)	12925/1 (CKT)	до / up to +200		<p>Полностью синтетические масла на полигликолевой основе (масла типа PGLP) для подшипников и редукторов. В первую очередь для смазки высоконагруженных подшипников скольжения и качения. Идеальное решение для червячных передач.</p> <p>Fully synthetic bearing and gear oils of PGLP-type (on polyethylene glycol basis) especially for roller and sliding bearings and high loads, ideal for worm gears.</p>
Gear Oil 100 ... 680 F	51517/3 (CLP)	12925/1	до / up to +100	Лицензия / approval: Flender (150 F, 220 F, 320 F, 460 F) AGMA 9005-E02	<p>Трансмиссионные масла на минеральной основе для почти всех видов закрытых цилиндрических и конусовидных зубчатых передач, подшипников скольжения и качения, шарниров и направляющих, а также для редукторов, смазываемых методом погружения или циркуляционной смазки. Рекомендуются для редукторов, функционирующих при высоких нагрузках и подвергающихся воздействию инородных частиц (например, в бумажной промышленности).</p> <p>Mineral oil based gear oils for nearly all types of closed industrial gears with spur or bevel gearing, sliding and roller bearings, also for splash or circular lubrication, for high loads and applications with the impact of foreign material (e.g. paper industry).</p>

	DIN	ISO	Диапазон температур применения Application temperature (°C)	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
CLP 68 ... 150 MW	51517/3 (CLP)	12925/1	до / up to +100	Прессы / presses Schuler: DT 55 005, Brugger > 75 N/mm ² , масла для высоких нагрузок / oils for high loads	Трансмиссионные масла на минеральной основе практически для всех типов закрытых промышленных редукторов и циркуляционных систем, подшипников скольжения и качения, шарниров и направляющих, в особенности для штамповочных прессов и прессов большой мощности; чрезвычайно высокая несущая способность по задирам; рекомендуются для последних линеек прессов SCHULER. Mineral oil based gear oils for almost all types of closed industrial gears and circulation systems, roller and sliding bearings, joints and hinges, in particular for the use in stamping and large presses, highest scuffing load capacity, ideal for the new series of Schuler presses.
Gear oil CLP PM 150, 220	51517/3 (CLP)	12925/1	-10 +80	Выполняют требования / meet: Voith Paper VN 108 Metso PBM SKF PMO	Трансмиссионные масла на минеральной основе специально для бумажной промышленности, великолепные дезмульгирующие свойства для применения в условиях воздействия воды. Без цинка и золы. Mineral oil based gear oils especially for the application in paper industry, outstanding demulsibility for applications exposed to water, free of zinc and ash.

Масла для пищевой промышленности / Food grade lubricants

	DIN	ISO	Диапазон температур применения Application temperature (°C)	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
FG Universal 46 ... 100	51524/2 (HLP) 51524/3 (HVLP) 51517/3 (CLP) 51506 (VDL)		-30 +120	NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Высокоэффективные синтетические масла для оборудования пищевой промышленности. Fully synthetic high-performance oils for plants in food production.
FG Gear Oil 220			до / up to +90	SAE 90 NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Продукт, изготовленный на основе минерального белого масла, применяется для смазки высоконагруженных редукторов и подшипников в пищевой, кормовой, фармацевтической и косметической промышленности. Используется также как циркуляционное масло и для смазки машин. Lubricating oil based on medical white oil for heavy loaded gears and bearings in food and feed industry, also suitable for pharmaceutical and cosmetics industry, as circulating oil and for machine lubrication.
Ecoleb 100 ... 680 FG	51517/3 (CLP)	3448	-30 +120 (кратковременно / short-term +150)	NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Синтетические трансмиссионные масла для пищевой, кормовой, фармацевтической и косметической промышленности для смазки высоконагруженных редукторов и подшипников. Fully synthetic gear oils for food and feed as well as pharmaceutical and cosmetics industry, for heavy loaded gears and bearings.

Масла для холодильных машин

Refrigerator oils



ADDINOL	DIN	ISO	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
Kältemaschinenoöl (масло для холодильных машин / Refrigerator oil) XKS 46 XKS 100	51503/1 (KAA, KC, KE)	6743-3 (DRA, DRC, DRG)	Лицензия / approval: Bitzer (XKS 46)	Синтетические масла для холодильных машин, изготовленные на основе ароматических углеводородов, прекрасно зарекомендовали себя на промышленных холодильных установках, холодильниках, пивоваренных заводах и т.д. <i>Fully synthetic refrigerator oils based on aromatic hydrocarbons, tried and tested in industrial plants, cold storage depots, breweries etc.</i>

Масла для цепей

Chain lubricants



ADDINOL	V40 (mm²/s)	Диапазон температур применения Application temperature (°C)	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
----------------	----------------	--	--	--

Высокотемпературные условия эксплуатации / High-temperature applications

Belt Lube HT 215 HT 220	265 260	до / up to +250 более / up to more than +260	Подходит для / suited for: Siempelkamp, Dieffenbacher, Küsters HT 220: лицензия / approval Dieffenbacher	Исключительно термостойкий смазочный материал на основе синтетических компонентов с добавлением специальных присадок; для термически высоконагруженных цепей, роликов и стержней. Особо рекомендуется для непрерывных автоматических линий прессов для производства древесностружечных и древесноволокнистых плит, для печей, сушилок и прочих подобных высокотемпературных условий эксплуатации. <i>Lubricant of extreme high-temperature stability based on synthetic components with special additives, for chains, rods and rolls exposed to high thermal loads, particularly suited for continuous press lines in the manufacturing of particle boards, in kilns, dryers and further high-temperature applications.</i>
Belt Lube HT 50 HT 100	52 102	до / up to +250	Лицензия / approval: Dieffenbacher HT 50/HT 100: предпочтительно для применения в цепных системах Dieffenbacher / preferred for Dieffenbacher HT 100: рекомендуется для применения в цепных системах Siempelkamp / recommended for Siempelkamp in particular	Синтетические смазочные материалы для термически высоконагруженных цепей, лент транспортеров и роликов. В первую очередь рекомендуется использовать при производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит. <i>Synthetic lubricant for thermally heavy loaded chains, belts and rolls, application especially in the manufacturing of particle and fibre boards.</i>
Roller Track Lube 100	105	до / up to +250	Eisenmann, Al-Con, M&N Fördersysteme/Conveyor techniques	Исключительно термостойкий смазочный материал на синтетической основе со специальными присадками для низкоскоростных цепных транспортеров, шарнирных блоков и конвейеров с боковым креплением транспортных подвесок, идеально подходит для применения в цепных конвейерах с моечными и сушильными камерами и высоких температур печи, зарекомендовал себя, например, в установках для нанесения порошковых покрытий. <i>Extremely high temperature resistant lubricant based on synthetic components and special additives, ideal for slow conveyor chains, roller systems and sidetrack conveyors, highly fit for conveyor systems with washing and drying line and high furnace temperatures, tried and tested in powder coating lines.</i>

ADDINOL	V40 (mm²/s)	Диапазон темпера- тур применения Application temperature (°C)	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
Stenter Oil 220	215	до / up to +250	Выполняет требования / meets: Benninger, Brückner Leonberg, Brazzoli, Dornier, Ratti	Синтетический смазочный материал, для смазки конвейерных, рамочных и натяжных цепей, функционирующих при высоких нагрузках и скоростях. Идеально подходит для текстильной промышленности (прядильные, вязальные, мотильные и трикотажные машины), для натяжных рам, а также сушилок с подачей горячего воздуха и конвейерных сушилок. <i>Fully synthetic high-performance lubricant for the lubrication of conveyor, frame and tension chains at high loads and speeds, ideal for the use in textile industry (spinning, coiling, knitting and weaving machines), application at stentering frames and in hot air and continuous driers.</i>
Chain Lube XHT 50 XHT 150 XHT 250 XHT 3000	56 145 250 3200	до / up to +250	DIN 51517/3 (CLP) XHT 250: Brückner, Krones XHT 150, 3000, Spray: Lingl	Высокотемпературные цепные масла на основе синтетических сложных эфиров для универсального применения в термически высоконагруженных конвейерных и приводных цепях, например, на лакокрасочных, текстильных предприятиях, при обработке металлов под давлением. Имеются также в аэрозольной упаковке. <i>High-temperature chain oils based on synthetic esters, universal application at thermally heavy loaded conveyor and driving chains, e.g. in textile industry, painting lines, metal forming, also available as spray.</i>
Chain-Bolt-Fluid XHS 220	220	до / up to +220		Для смазки цепей конвейеров и зажимов в оборудовании по вытягиванию пленки. Используется также при высоких температурах и тяжелых условиях смазки при обработке цветных металлов или пластмасс, а также в других высокотемпературных областях. <i>Lubrication of conveyor chains and fixtures in film stretching lines, also at high temperatures and difficult lubrication conditions in the processing of non-ferrous metals and plastics as well as further high-temperature applications.</i>
Cliptec XHS 480	370	до / up to +260	Brückner	Высокоэффективное цепное масло для высоких температур и тяжелых условий эксплуатации, эффективно предотвращает образование твердых корок и отложений. Применяется на конвейерах при высоких температурах, например, при обработке стекла, цветных металлов, пластмасс и текстильных изделий. Особо рекомендуется для цепей самого последнего поколения и максимальных скоростей. <i>High-performance chain oil for high temperatures and difficult conditions, prevents encrustation and deposits efficiently, application in conveyor systems at high temperatures, e.g. processing of copper alloys, glass, plastics and textiles, suited in particular for the latest generation of chains and maximum speeds.</i>
Cliptec XHS 280	295	до / up to +250	Brückner, Cellier NSF H2/HX-2	Высокотемпературное синтетическое цепное масло для смазки цепей конвейеров и зажимов. Рекомендуется использовать при высоких температурах и трудных эксплуатационных условиях, например, при обработке цветных металлов и пластмасс. Особо рекомендуется для установок по вытяжке пленок фирмы Brückner. <i>Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in the processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner film stretching lines.</i>
Cliptec XHS 150 HT	275	до / up to +250	Brückner	Высокотемпературное синтетическое цепное масло для смазки цепей конвейеров и зажимов. Рекомендуется использовать при высоких температурах и трудных эксплуатационных условиях, например, при обработке цветных металлов и пластмасс. Особо рекомендуется для установок по вытяжке пленок фирмы Brückner. <i>Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in the processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner film stretching lines.</i>

ADDINOL	V40 (mm ² /s)	Диапазон темпера- тур применения Application temperature (°C)	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
ClipTec-Rollprotect XHS 240	233	до / up to +250	Brückner	Высокоэффективный синтетический смазочный материал для смазки цепей, зажимов и роликов. Применяется на производстве пленки, предназначен для машин проходного типа, функционирующих при высоких рабочих температурах или при сильных перепадах температур, например, печей непрерывного действия, сушилок, линий прессования. Fully synthetic high-performance lubricant for chain and roll elements as well as clips, application in film manufacturing, fit for continuous systems at high and/or varying temperatures, e.g. continuous kilns, driers, presses.
Glass Lube XHG 220	228	до / up to +250		Высокоэффективное синтетическое масло для смазки термически высоконагруженных пар трения цепей, роликов и лент транспортеров. Особо рекомендуется для машин по производству пустотелого стекла и прочих агрегатов для производства стекла, а также керамических изделий. Fully synthetic high-performance oil for the lubrication of friction pairings at conveyor chains, rolls and belts exposed to extreme thermal loads, highly fit for bottle glass machines and other aggregates in glass manufacturing as well as in ceramics industry.
Spezialöl XH 220 A	225	до / up to +240		Полностью синтетическое масло для смазки термически высоконагруженных пар трения цепей, роликов и лент транспортеров, например, в печах непрерывного действия, сушилках, формовочных прессах и прессах для пластического деформирования и т.п.; применяется на производстве стекла, изоляционных материалов, в текстильной, деревообрабатывающей промышленности, при обработке металлов и пластиков. Fully synthetic high-temperature lubricant for friction pairings under high thermal loads, i.e. conveyor chains, belts and rolls, for instance in continuous kilns, dryers, presses as well as forming presses and similar applications, in glass, insulating material and wood processing industries, textile production, processing of non-ferrous metals as well as plastics.
Weave Oil XHS 290	290	до / up to +255	Подходит для следующих систем / suited for systems of: Benninger, Brückner, Leonberg, Brazzoli, Dornier, Ratti	Высокоэффективный синтетический смазочный материал для смазки цепей при высоких нагрузках и температурах. Идеально подходит для скоростных цепей скольжения. Для смазки конвейерных, рамочных и натяжных цепей, а также роликов, шарниров, подшипников скольжения и качения. Fully synthetic high-performance chain lubricant for high loads and temperatures, ideal for fast running sliding chains, also for the lubrication of rolls and joints, roller and sliding bearings.
System Cleaner HT	80	до / up to +240 °C	Brückner, Dieffenbacher, Siempelkamp	Эффективный смазочный материал для цепей, элементов скольжения и роликовых систем. Специально разработан для очистки пар трения от отложений. Размягчает твердые корочки, удаляет частицы грязи и примеси из точки смазки. Рекомендуется для высокотемпературной смазки и чистки транспортирующей техники. Efficient lubricant for cleaning chains, sliding components and roller systems, solves incrustations, contaminants and residues, high temperature stability, also fit for lubricating conveyor systems by loss lubrication.

Общего назначения / General applications

Haftöl (цепное масло / Adhesive oil) 32 100 220	34 101 224		Stihl SWN 39113/1	Специальные масла на минеральной основе для смазки цепей, лесопильных рам и транспортных устройств различного вида. Идеальное решение для сильных вибраций, центробежных сил или очень сильного загрязнения. Продукт Haftöl 100 особо рекомендуется для смазки скоростных пильных цепей. Mineral oil based special oils for chains, gates and transport facilities of any kind, ideal for strong vibrations, centrifugal forces or extreme soiling, Adhesive oil 100 is particularly suitable for high-speed chain saws.
Kettenhaft-Spray (аэрозоль для цепей / Chain adhesive spray)		-30 +130		Полусинтетическое цепное масло в виде аэрозоля для смазки высоконагруженных мотоциклетных цепей и скоростных цепей в промышленности. Semi-synthetic adhesive chain spray, suitable for heavy loaded chains of motorbikes and fast running chains in industry.

Особого назначения / For sensitive applications

ADDINOL	V40 (mm²/s)	Диапазон темпе- ратур применения Application temperature (°C)	Лицензии, спецификации и рекомендации Approvals, specifications and recommendations	Описание продукта Product description
Ökoplus XS 68	56-64		Биоразлагаемость по / biodegradable acc. to CEC-L- 33-T-82 (> 95 %)	Биоразлагаемое масло для пильных цепей, изготовленное на основе растительного масла. Biodegradable adhesive chain saw oil based on vegetable oil.
Plantfluid	42	до / up to +290	FDA 21 CFR 178.3570 NSF H1	Высокотемпературный смазочный материал для пищевой промыш- ленности для смазки ленточных и цепных транспортеров в печах непрерывного действия на хлебозаводах. High-temperature lubricant for food industry for the lubrication of conveyor belts and chains of continuous furnaces in large bakeries.
WXA Spray	72	-10 +180	NSF H1 DAB, PhEur, BP, FDA*	Для смазки и временной консервации цепей транспортеров и кон- вейерных лент в пищевой, фармацевтической, бумажной и картонной промышленности. Suitable for lubrication or (temporary) preservation of conveyor chains or belts in food, pharmaceutical, paper and cardboard industry.
Kettenöl (цепное масло / Chain oil) 15 FG 32 FG 150 FG 460 FG (также имеет- ся в виде аэрозоля / also as spray) 680 FG	до / up to +250 15 32 150 460 680		NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Специальные синтетические масла для смазки цепей транспортеров, функционирующих в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. Применяются также для смазки малонагруженных редукторов в пищевой промышленности. Fully synthetic special oils to lubricate conveyor chains in food, cosmetics and pharmaceutical industry, also suited for gears in food industry exposed to minor loads.

Антикоррозионные масла

Anti-corrosion oils



ADDINOL	V40 (mm ² /s)	Спецификации Specifications	Описание продукта Product description
Korrosionsschutzöl (антикоррозионное масло / Anti-corrosion oils) KO 7 C KO 32 C	7,3 30		Не содержащие растворителя масла для временной защиты черных металлов от коррозии. Solvent-free oils for the temporary protection of iron metals.
Korrosionsschutzöl (антикоррозионное масло / Anti-corrosion oils) KO 6-F	V20 ≈ 5,5 mm ² /s		Содержащее растворитель антикоррозионное средство, обладающее водовытесняющими свойствами и хорошей проникающей способностью, образует тонкую пленку (от маслянистой до кремовой) для временной защиты металлических поверхностей. Имеется также в аэрозольной упаковке. Solvent-containing anti-corrosion fluid with water-repellent and good penetrating properties, forms a thin oily to slightly creamy film, for the temporary protection of metallic surfaces, also available as spray.
ADDICOR 220 320	220 325	DIN 51517/3 (CLP) ISO 12925/1 (CKC) AGMA 9005-E02	Антикоррозионные средства на основе минерального масла для временной защиты от ржавления и коррозии цветных металлов, высокая несущая способность, защита от износа и старения, идеально подходят для защиты редукторов во время хранения, а также для смазки закрытых редукторов, гидросистем, подшипников качения и скольжения, шарниров и направляющих. Mineral oil based agents for the temporary protection against rust and corrosion on ferrous and non-ferrous metals, excellent load carrying capacity, wear protection and ageing stability, ideal for the protection of bearings during storage, also fit for the lubrication of closed gears, hydraulics, roller and sliding bearings as well as joints and guideways.
Kriechöl (проникающее масло / Creep oil)	V20 ок. / ca. 3,0 mm ² /s		Водовытесняющее антикоррозионное масло, растворяющее ржавчину, а также обладающее хорошей проникающей способностью. Образует тонкую маслянистую пленку. Имеется также в аэрозольной упаковке. Water displacing anti-corrosion oil with rust-dissolving as well as good penetrating properties, forms a thin oily film, also available as spray.
Waffenöl (оружейное масло / Weapon oil) W 18	ок. / ca. 18	Bundeswehr TL 9150-0078 (BW-Code OY 1045) NATO-Code S-761	Синтетическое оружейное масло для смазки, консервации и чистки оружия, применяется в диапазоне температур от -54 °C до +150 °C. Имеется также в аэрозольной упаковке. Fully synthetic oil for the lubrication, preservation and cleaning of weapons, applicable within the temperature range from -54 up to +150 °C, also available as spray.
Penta-Fluid DW 08	ок. / ca. 8		Антикоррозионное средство на основе минеральных масел для консервации полированных и химически или гальванически обработанных поверхностей из черных металлов. Mineral oil based corrosion protection fluid for preserving shiny, chemically and galvanically treated iron surfaces.
Welding Protection L 13	V20 = 2,4 mm ² /s		Готовое к применению не содержащее силиконов разделительное средство для сварочных работ. Применяется для низко- и высоколегированных сталей и алюминия, обладает превосходным противоадгезионным действием. Silicone-free separating agent ready for use for the application on low- to high-alloy steels and aluminium, excellent anti-adhesive effect.

Подшипниковые, циркуляционные и машинные масла

Bearing, machine and circulating oils



ADDINOL	ISO VG	DIN	Описание продукта Product description
Schmieröl (смазочное масло / Lube oil) RL 2 RL 5 RL 10	2 5 10	51519	Низковязкие легированные рафинаты минеральных масел. RL 2 рекомендуется в первую очередь для смазки станков и скоростных шпинделей в текстильной промышленности. RL 5 и RL 10 применяются для смазки циркуляционных систем, а также подшипников скольжения и качения, и общей смазки машин. Additized mineral oil raffinates with a low viscosity, RL 2 especially for the lubrication of machine tools and fast spindles in textile industry, RL 5 and RL 10 are suited for the lubrication of circulation systems, roller and sliding bearings and for general machine lubrication.
Schmieröl (смазочное масло / Lube oil) D 75 D 120	68 150	раньше / former: 51501 L-AN 68 51501 L-AN 150	Нелегированные минеральные масла, обладающие высокой стойкостью к старению и термогрузкам, а также превосходными антикоррозионными свойствами, предназначены для буксовых подшипников рельсового подвижного состава и сигнальных установок. Non-additized, ageing-resistant mineral oils with high thermal stability and excellent corrosion protection for axle bearings of rail vehicles and signal installations.
Schmieröl (смазочное масло / Lube oil) D 150	150		Предназначенное для смазки подшипников масла с присадками, обладающее высокой несущей способностью. Особо рекомендуется для буксовых подшипников рельсового подвижного состава, сочленений дышел при высоких требованиях (например, на паровых локомотивах), а также для подшипников скольжения и линейных направляющих. Bearing oil with additives with high load-carrying capacity, highly fit for axle bearings of rail vehicles, rods at high requirements (e.g. steam engines) as well as sliding and linear bearings.
Schmieröl (смазочное масло / Lube oil) R 15 R 22 R 100	15 22 100	51517/1 51519 ISO 3448	Нелегированные рафинаты минеральных масел для смазки машин и оборудования с поточными и циркуляционными системами. Подходит для подшипников скольжения и качения, а также малонагруженных промышленных редукторов. Non-additized mineral oil raffinates for lubrication of machines and installations with continuous and circulating systems, suited for roller and sliding bearings as well as industrial gears exposed to minor loads.
Schmieröl (смазочное масло / Lube oil) C 100 C 150 C 220	100 150 220	51517/1 51506 (VB, VC)	Масла, не содержащие присадок, для смазки малонагруженных машин и оборудования с поточными и циркуляционными системами. Применяются для смазки промышленных редукторов, подшипников качения и скольжения, а также простых гидросистем и компрессоров. Lubricating oils without additives for the lubrication of machines and plants with continuous and circulating systems without special loads, application in industrial gears, roller and sliding bearings, also suited for simple hydraulics and compressors.
Schmieröl (смазочное масло / Lube oil) CL 10...68, CL 220	10 ... 68, 220	51517/2 (CL) 51524/1 (HL) 51506 (VBL)	Масла для смазки циркуляционных систем, а также промышленных редукторов с малой и средней нагрузкой. Применяются для смазки подшипников скольжения и качения, общей смазки машин, а также простых гидросистем и компрессоров. Lubricating oils for the lubrication of circulating systems as well as industrial gears with low to medium loads, for roller and sliding bearings, general machine lubrication, simple hydraulics and compressors.

Масла для металлообработки — не смешиваемые с водой

Metalworking oils – non water miscible



ADDINOL	Вязкость Viscosity mm ² /s (40 °C)	Температура вспышки Flash point СОС (°C)	Цветные металлы Non-ferrous metals	Описание продукта Product description	
				Пригодность / Suitability:	
Penta-Cool NM 10	1,9 (20 °C)	61	✓	Специально для штамповки электротехнической листовой стали. Especially for punching electrical sheets.	
Penta-Cool NM 12	12,0	155	●	Масло для глубокого сверления. Drilling oil for deep hole drilling.	
Penta-Cool NM 21	1,8	68	✓	Масло для обработки материалов из черных и цветных металлов путем волочения и штамповки с низкими и средними требованиями к прочности и степени деформации.	
Penta-Cool NM 22	1,8	69	✓	Drawing and punching fluid for iron and non-iron materials with low to medium requirements.	
Penta-Cool NM 63	30	210	●	Обработка резанием автоматных сталей, алюминиевых материалов, конструкционных сталей, кованого чугуна, легированных и нелегированных термически улучшенных сталей, подходит для резьбонакатывания и зубошлифования. Cutting of free cutting steels, aluminium, mild steels, grey cast iron, alloyed and unalloyed steels, suitable for thread milling and gear grinding.	
Penta-Cool NM 80 MIN	80	310	✓	Для операций резанием со снятием стружки и без нее и с минимальным расходом смазочного материала; обработка черных и цветных материалов и алюминиевых сплавов. Minimum quantity lubrication for cutting and non-cutting processes, for the processing of ferrous and non-ferrous materials and aluminium alloys.	
Penta-Cool NM 7000 N	28	210	✗	Масло, содержащее противозадирные (EP) присадки, для резки сталей, трудно поддающихся резанию, для станков-автоматов, для нарезания зубьев, протяжки, нарезания резьбы и шлифовки. With EP-additives, for cutting processes of ferrous metals difficult to cut, for automatic tool machines, broaching, thread cutting and grinding.	
Mehrzwecköl (многоцелевая смазка / Multi-purpose oil) 32 ZF	32	175	✓	Не содержит хлора и цинка; рекомендуется как масло для металлообработки, трансмиссионное и гидравлическое масло при средних требованиях к мощности резания легко- и труднообрабатываемых сталей и цветных металлов. Chlorine- and zinc-free, suitable as cutting, gear and hydraulic oil at medium requirements, for cutting high to low machinability steels and non-ferrous metals.	
Autocut 22 A/1	22	180	✓	Бесхлорное масло для металлообработки применяется при средних требованиях к мощности резания; разработано специально для операций на станках-автоматах. Пригодно для обработки алюминия. Chlorine-free cutting oil for medium requirements, especially for auto lathe work, suited for working aluminium.	
Schneidöl K 16 S K 33 S Pf 30	22 33	235 205	✗	Не содержащие хлора масла для обработки металлов резанием (операции на станках-автоматах, протяжных станках, нарезка резьбы, шевингование зубчатых колес); с противозадирными (EP) присадками; рекомендуются также для высоких нагрузок. Chlorine-free cutting oils for working of steel (automatic, broaching and thread operations, scraping of gear wheels), with EP additives for increased loads.	
Grind 15 B/2	22	>170	✓	Не содержащее хлора масло для шлифования средне- и высоколегированных сталей, особенно рекомендуется для шлифования стружкоотводящих канавок сверл. Chlorine-free cutting oil for the processing of medium to high-alloy steels, especially for drilling flute grinding.	
Form 150 C-ZF	146	200	✗	Не содержащее хлора и цинка формовочное масло для глубокой вытяжки, штамповки и холодного прессования очень трудно формуемых материалов, а также для их консервации. Chlorine- and zinc-free forming oil for deep-drawing, punching and cold extrusion of materials which are very difficult to shape and their preservation.	
Härteöl 29 (закалочное масло / Hardening oil)	29	200		Сверхстойкий к окислению рафинат минерального масла с узким диапазоном кипения и низким давлением пара для закалки инструментов из легированных инструментальных сталей. Highly oxidation-resistant mineral oil raffinate with narrow boiling range and low vapour pressure for the hardening of tools made from alloyed tool steel.	
Kaltreiniger M (реагент для холодной чистки / Cold cleaning fluid M)	1,85 (20 °C)	63	✓	Средство для чистки и обезжикивания деталей и изделий из черных и цветных металлов. Применяется в неразбавленном виде. For cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, undiluted use.	
Erosionsflüssigkeit ED 2 L (эррозионная жидкость / Erosion fluid)	3,2 (25 °C)	105	●	Жидкость, применяемая в качестве изолирующего, охлаждающего и промывочного средства при электроэррозионной обработке металлов. Insulating, cooling and flushing medium for electro-erosive metal processing.	

Масла для металлообработки — смешиваемые с водой

Metalworking oils – water miscible



ADDINOL	Содержж. мин. масел (%) Content of mineral oil (%)	рН DIN 20 H ₂ O pH value (DIN 20 H ₂ O)	Описание продукта Product description				
			Сталь Steel	Чугун Cast iron	Алюминий Aluminium	Цветные металлы Non-ferrous metals	
Penta-Cool WM 100	80	9,0	✓	●	✓	✓	Универсальная эмульсия для сверления, рекомендуется использовать для любых способов обработки металлов резанием. <i>Classic drilling emulsion, universal application, for all cutting operations.</i>
Penta-Cool WM 440	40	9,2	✓	✓	✓	✓	Универсальная смазочно-охлаждающая жидкость для обработки металлов резанием; пригодна также для станков-автоматов. <i>Universal coolant for cutting operations, also on automatic tool machines.</i>
Penta-Cool WM 650	65	9,2	✗	✗	●	✓	Универсальная смазочно-охлаждающая жидкость для любых типов обработки металлов резанием. Рекомендуется для обработки меди и медных сплавов. <i>Universal coolant for all cutting processes, suited for copper and copper alloys.</i>
Penta-Cool WS 210	–	8,7	✓	●	✗	✗	Не содержащий минерального масла и нитритов водорастворимый концентрат смазочно-охлаждающей жидкости предназначен для шлифовки твердых сплавов и черных металлов.
Penta-Cool WS 250	–	ок. / са. 9,0	✓	✓	✗	✗	Mineral oil-free and nitrite-free, water soluble coolant concentrate for grinding hard metal and ferrous materials.
Penta-Cool WM 910	42	ок. / са. 9,8	✓	✓	✓	✓	Универсальный биологически крайне стабильный концентрат смазочно-охлаждающей жидкости для любых способов обработки резанием. <i>Universal coolant concentrate for all cutting operations, superior biostability.</i>

Более подробную информацию вы можете узнать в брошюре «Смазочно-охлаждающие жидкости ADDINOL» или у наших специалистов отдела прикладной техники.

A comprehensive overview is given in our brochure "ADDINOL Metalworking Coolants", our experts of Application Technology are available for questions.

Специальные смазочные материалы

Special products



ADDINOL®	Спецификации, лицензии и прочая информация Specifications, approvals and further information	Описание продукта Product description
Additex SW 22 SW 32 SW 46	DIN 62136/1 ISO VG 22, 32, 46 Лицензия / approval: Groz-Beckert (SW 22)	Масла для текстильных машин, изготовленные на основе минеральных базовых масел. Легко смываются. Предназначены для смазки распылением или смазки под давлением игл и платин кругло- и плосковязальных машин, а также других точек смазки, контактирующих с текстилем. Mineral oil based special oils for lubricating needles and plates of knitting machines and further lube points with textile contact, running-in and circulating oils, wash out easily, excellent wear protection.
Weißöl (белое масло / White oil) WX 15 WX 32 WX 68	NSF H1, DAB, PhEur, BP, USP, FDA* FDA 21 CFR 178.3260 (a)	Медицинские белые масла, предназначенные для фармацевтической, косметической, пищевой, упаковочной и химической промышленности. Medical white oils for pharmaceutical, cosmetics, food and packaging as well as chemical industry.
Cutoil 15 FG	USDA H1	Минеральное масло глубокой очистки на парафиновой основе для смазки режущего и упаковочного оборудования в пищевой и косметической промышленности, а также для общего применения на производстве упаковочных материалов. Paraffin-based, refined mineral oil for the lubrication of cutting and packing units in food and cosmetics industry, also for general applications in the manufacturing of packing material.
Antifreeze FG	биоразлагаемый / biodegradable	Экологически безопасное охлаждающее средство для защиты от замерзания, коррозии и кавитации систем охлаждения (до -50 °C). Применяется в пищевой и кормовой промышленности, при обработке питьевой воды, для солнечных батарей и отопительных систем. Environment-friendly cooler protecting agent against freeze, corrosion and cavitation in cooling circuits down to -50 °C, application in food and feed industry, drinking water treatment, solar technology, heating installations.
Addisolv D		Малоароматизированная смесь изопарафиновых углеводородов для чистки и обезжиривания деталей и изделий из черных и цветных металлов. Продукт разработан специально для моющих установок фирмы Dürr. Iso-paraffinic mixture of hydrocarbons poor in aromatics for the cleaning and degreasing of parts and components made of ferrous and non-ferrous metals, recommended for cleaning plants of the company Dürr.
Drawing Lube 35		Мягкая водорастворимая паста, применяемая для волочения стальной проволоки. Паста не содержит активных серных и хлористых соединений и минерального масла. Soft, water-soluble drawing paste free of mineral oil for drawing surface-treated wires (after dry drawing), free of chlorine and sulphur compounds.
Kaltreiniger M (реагент для холодной чистки / Cold Cleaning Fluid)		Средство для чистки и обезжиривания деталей и изделий из черных и цветных металлов. Применяется в неразбавленном виде. Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, undiluted use.

Аэрозоли Sprays



	Основа Basic substance	Диапазон температур применения Application temperature (°C)	Спецификации, лицензии и прочая информация Specifications, approvals and further information	Описание продукта Product description
---	---------------------------	---	---	--

Захист, смазка и уход / Lubricate, maintain and protect

Korrosionsschutzspray (антикоррозионный аэрозоль / Anti-Corrosion Spray) KO 6-F	мин. / min		V20 = 5,5 mm²/s	Многофункциональная антикоррозионная жидкость, содержащая растворитель, предназначенная для временной защиты металлических поверхностей; для инструментов, пазов, сварных швов. Обладает водовытесняющими свойствами, хорошей проникающей способностью. Solvent-containing, multi-functional anti-corrosion fluid for the temporary protection of metallic surfaces, for tools, rabbets and welds, water-displacing, good penetrating properties.
Kriechöl Spray (проникающее масло / Creep oil spray)	мин. / min		V20 = 3,0 mm²/s	Водовытесняющее антикоррозионное масло, предназначенное для защиты металлических поверхностей; для щелей, сварных швов, инструментов и приспособлений для домашних работ. Water displacing anti-corrosion fluid for metallic surfaces, for chinks and welds, tools as well as do-it-yourself equipment.
Waffenöl W18 Spray (оружейное масло / Weapon oil)	синт. + эфиры / synt. + ester	-54 +150	Bundeswehr TL 9150-0078 (BW-Code OY 1045) Nato Code S 761 V40 = 17,6 mm²/s	Для смазки, консервации и чистки оружия. For the lubrication, preservation and cleaning of weapon systems.
Feinmechaniköl Spray XF 12 (масло для точной механики / Precision mechanics oil)	мин. / min		V40 = 12 mm²/s	Специальное масло для смазки прецизионных агрегатов (швейные машины, велосипеды, промышленные измерительные инструменты и т.п.). Special oil for the lubrication of precision devices (sewing machines, bicycles, industrial measuring tools etc.).
Multifunktionsspray (универсальный аэрозоль / Multifunctional spray)	мин. + сложн. эфиры жирных кислот + графит / min + oleic acid ester + graphite	-40 +90		Многофункциональное средство для промышленности, транспортных средств и домашнего хозяйства. Универсальная смазка для любых механических деталей. Versatile aid for industry, vehicles and household, lubricates all mechanical components, universal application.
Batteriepolschutzspray (аэрозоль для защиты полюсов аккумулятора / Pole protection spray)	мин. + органический растворитель / min. + organic solvent			Для технического ухода и защиты полюсов аккумулятора, соединительных зажимов, держателей батареи и соединений с массой. Продукт защищает от коррозии, от утечек тока и потерь напряжения, тем самым продлевая срок службы аккумулятора. For battery poles, terminals, battery holder and grounds, protects against corrosion, leakage currents and power loss, prolongs lifetime of battery.

Смазки для цепей / Chain lubricants

Kettenhaft-Spray (аэрозоль для цепей / Chain adhesive spray)	полусинт. / semi-synt.	-30 +130	V40 = 680 mm²/s	Для смазки высоконагруженных мотоциклетных цепей и промышленных скоростных цепей, работающих при экстремальных условиях эксплуатации. For extreme conditions and high centrifugal forces, e.g. fast running chains in industrial applications or at bikes.
Chain Lube XHT 50 Spray	сложные насыщенные эфиры / saturated ester	до / up to +250	V40 = 53 mm²/s	Высокотемпературные цепные масла, предназначенные для смазки термически высоконагруженных конвейерных и приводных цепей или пар трения в высокотемпературных производствах: текстильная промышленность, лакокрасочные предприятия, при производстве стекла и изоляционных материалов. High-temperature oils for the lubrication of conveyor and driving chains exposed to heavy thermal loads as well as sliding pairings in high-temperature applications, suited for varnish lines, textile industry, manufacturing of glass and insulating material.
XHT 250 Spray			V40 = 260 mm²/s	
XHT 3000 Spray			V40 = 3200 mm²/s	

мин. / min. = минеральное / mineral oil · полусинт. / semi-synt. = полусинтетическое / semi-synthetic oil · синт. / synt. = синтетическое масло / synthetic oil

Особого назначения / Special applications

ADDINOL®	Основа Basic substance	Диапазон температур применения Application temperature (°C)	Спецификации, лицензии и прочая информация Specifications, approvals and further information	Описание продукта Product description
Elektrokontaktespray (электроконтактный аэрозоль / Electro-contact spray)	мин. / min			Не содержащий силиконов и хлора аэрозоль для чистки и технического ухода за электрическими контактами и компонентами. Растворяет жиры, масла и влажную грязь. <i>Silicone- and chlorine-free spray for cleaning and maintaining electrical contacts and components, dissolves greases, oils and damp dirt.</i>
Schweißtrennspray (разделительный аэрозоль для сварки / Welding protection spray)	не содержащее силиконов разделительное средство / Silicone-free release agent	+15 +25		Для сварочных работ. Идеальное решение для низколегированных и высоколегированных сталей и алюминия. <i>For welding operations, ideal for low- to high-alloy steels and aluminium.</i>
Silikonspray (силиконовый аэрозоль / Silicone Spray)	sil / сил.	-50 +250	NSF H1	Универсальное антифрикционное и разделительное средство для пластмассовых, резиновых и металлических поверхностей. Продукт характеризуется превосходной устойчивостью к воздействию соленой воды, водяного пара, серной кислоты, разбавленным кислотам и щелочам. Применяется в автомобилестроении, электропромышленности, машиностроении, стекольной промышленности и пр. <i>Universal sliding and separating agent for surfaces of plastics, rubber and metal, good resistance against salt water, water vapour, sulphuric acid, diluted acids and lyes, application in vehicle construction, electrical industry, general engineering, glass manufacturing etc.</i>
PTFE Gleitlackspray (сухая смазка в аэрозольной упаковке / PTFE Lubricating varnish spray)	PTFE	-70 +250		Физиологически безопасное, химически стабильное универсальное антифрикционное и разделительное средство для дверных петель, замков, ходовых рельс, лент конвейеров, прокладок, кабелей, тросов и т.п. <i>Physiologically harmless universal sliding and release agent, for door hinges, locks, sliding rails, conveyor belts, sealings, cables, ropes and much more, chemically resistant, universal application.</i>

Чистящие средства / Cleaning agents

Universalreinigerspray (универсальный чистящий аэрозоль / Universal cleaning spray)	смесь углеводородов / mixture of hydrocarbons	+15 +25		Аэрозоль для очистки и технического ухода за различными металлическими поверхностями, обезжираивает и растворяет отложения на подвижных деталях. Подходит для мастерских, промышленного и домашнего применения. <i>Spray for cleaning and maintenance of all metal surfaces in industry, workshop, household and hobby, degreasing effect, solves residues on moving parts.</i>
---	---	---------	--	--

Физиологически безопасные продукты / Physiologically harmless

WXA Spray	белое масло / white oil	-10 +180	NSF H1 DAB, PhEur, BP, FDA*	Физиологически безопасный аэрозоль для применения в пищевой, фармацевтической, косметической и бумажной промышленности; для упаковочных автоматов, цепей и лент конвейеров, приводов. Можно также использовать как консервирующее средство. <i>Physiologically harmless spray for the application in food, pharmaceutical, cosmetics and paper industry, for packing machines, conveyor chains and belts as well as drives, also as preserving agent.</i>
Kettenöl 460 FG Spray (цепное масло в виде аэрозоля / Chain oil 460 FG spray)	PAO	-20 +250	NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Специальное синтетическое масло для смазки термически высоконагруженных цепей, функционирующих в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. <i>Special oil for the lubrication of high-temperature chains, suited for applications in food, cosmetics and pharmaceutical industry.</i>

Смазки и пасты / Greases and pastes

	Основа Basic substance	Диапазон температур применения Application temperature (°C)	Спецификации, лицензии и прочая информация Specifications, approvals and further information	Описание продукта Product description
TSM 400 Spray	мин. / min. + MoS ₂	–35 +450 (при ограниченном доступе воздуха до / reduced air access up to +630)		Темная монтажная и многоцелевая паста, способная выдерживать высокие давления. Многофункциональная, можно использовать в качестве приработочной смазки, при обработке металлов методом холодной деформации, смазки горячих резьбовых соединений, труднодоступных узлов трения и т.д. Dark assembly and multi-purpose paste with high pressure resistance, versatile usage, for running-in lubrication, cold-forming, hot screw connections, friction points difficult to access and so on.
Anti-Seize Spray GAL	полусинт./ semi-synth. Li	–40 +1200	MLPF1U-20	Высокотемпературная синтетическая паста для монтажных работ применяется в общем машиностроении, на сталелитейных заводах, в химической, бумажной и горнодобывающей промышленности, на электростанциях. Используется также в качестве уплотнительного и антикоррозионного средства. Semi-synthetic high-temperature assembly paste fit for general engineering, steelworks, chemical industry, paper processing, power plants, mining etc., can also be used for sealing and corrosion protection.
ADDIFLON PTFE Fluid Spray	синт. / synth + PTFE	–20 +150	MLE3N-20	Универсальная паста для смазки металлических, пластмассовых и керамических элементов скольжения, особо рекомендуется для смазки высоконагруженных опорных плит и направляющих стрел телескопических мобильных кранов. Multi-purpose paste, lubrication of sliding machine components made of metal, plastics and ceramics, for heavy loaded pressure and guide plates of telescopic booms.
Sprühfett W (аэрозоль для открытых поверхностей / Grease Spray)	мин. / min.	–25 +300		Высокотемпературная смазка с великолепной водо- и жаростойкостью для открытых редукторов, лебедок, болтов, подшипников качения и скольжения, а также червячных передач в подводных приборах и аналогичных областях применения. Highly water and heat resistant high-performance grease, for open gears, winches, screws, roller and sliding bearings as well as worm gears in underwater equipment and similar applications.

Трансформаторные масла

Transformer oils



ADDINOL	V40 (mm²/s)	Спецификации Specifications	Описание продукта Product description
Transformatorenöl (трансформаторное масло / Transformer oil) TRF-GNX	7,6	DIN EN 60296 VDE 0370/1 IEC 60296	Трансформаторное масло, изготовленное на основе нафтеновых масел, применяется в качестве изоляционной и охлаждающей жидкости; содержит антиокислительные присадки. Для применения в трансформаторах, дросселях, преобразователях, переключателях и аналогичных высоковольтных аппаратах. Naphthene-basic transformer oil, insulating and cooling fluid, contains anti-ageing additive, for the use in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices.
Transformatorenöl (трансформаторное масло / Transformer oil) TRF-HX	11	DIN EN 60296 VDE 0370/1 класс A / Class A IEC 60296	Гидрированная изоляционная и охлаждающая жидкость на парафиновой основе; содержит антиокислительные присадки. Для применения в трансформаторах, дросселях, преобразователях, переключателях и аналогичных высоковольтных аппаратах, особо рекомендуется для высоких термических нагрузок. Hydrogenated, paraffin based insulating and cooling fluid with anti-ageing additive, for the use in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices, especially for high thermal loads.

Турбинные масла

Turbine oils



ADDINOL	ISO VG	DIN	Спецификации Specifications	Описание продукта Product description
Turbinenöl (турбинное масло / Turbine oil) TL 32 TL 46 TL 68	32 46 68	51515/1 (TD)	Siemens Alstom Power Voith Turbo	Турбинные масла с великолепными антикоррозионными и водоотделяющими свойствами для паровых, газовых и гидравлических турбин, функционирующих при обычных температурных нагрузках. Turbine oils with good anti-corrosion behaviour and water separation ability for gas, water and steam turbines at normal thermal loads.
Turbinenöl (турбинное масло / Turbine oil) TP 46	46	51515/1 (TD/TDP)	Siemens TLV 90 1304/01 Alstom HTGD 90117 Voith Turbo	Турбинное масло с улучшенными противоизносными свойствами, применяется главным образом в гидравлических, газовых и паровых турбинах, функционирующих при обычных температурных нагрузках, а также для паровых двигателей с редуктором. Turbine oil with improved wear protection properties, preferably for the application in steam, water and gas turbines at normal thermal loads, for steam gear engines.
Turbinenöl (турбинное масло / Turbine oil) TW 68	68	51515/1 (TD)		Турбинное масло с хорошей антикоррозионной защитой и противоокислительными свойствами для оборудования ГЭС и прочего гидростатического оборудования. Подходит для смазки опорных и центрирующих подшипников. Turbine oil with outstanding corrosion protection and ageing behaviour, preferably applied in water turbines as well as other hydrostatic aggregates of water power stations, excellent suitability for the lubrication and cooling of bearings.
Turbine oil MT 32 MT 46	32 46	51515/2 (TG/TGP)	MAN Diesel & Turbo MT 46: Siemens AG, Siemens Turbomachinery Equipment GmbH	Для газовых и паровых турбин, а также турбокомпрессоров. Великолепная термоокислительная стабильность, для высоких требований и нагрузок, используется в газовых турбинах с редуктором или без него, в редукторных компрессорах, паровых и гидравлических турбинах. For gas and steam turbines as well as turbo compressors, excellent thermal-oxidative stability, for high requirements and loads, useable in gas turbines with or without gears, gear compressors, steam as well as water turbines.

DIN 51515-1/2: смазочные материалы и регулировочные жидкости для турбин / Lubricants and governor fluids for turbines

TD обычные температурные нагрузки / normal thermal loads

TDP с дополнительной повышенной защитой от износа / plus increased wear protection

TG повышенные температурные нагрузки / increased thermal loads

TGP с дополнительной повышенной защитой от износа / plus increased wear protection

Масла для вакуумных насосов

Vacuum pump oils



ADDINOL	V40 (mm²/s)	ISO	Описание продукта Product description
Vakuumpumpenöl (масло для вакуумных насосов / Vacuum pump oil) XVR 110	95	6743/3: DVC	Рафинат минерального масла узкой фракции с низким давлением пара. Масло рекомендуется для роторных, вакуумных, пластинчатых и др. насосов. Mineral oil raffinate of narrow boiling range with low vapour pressure for rotary and vane piston pumps, vacuum compressors etc.

Компрессорные масла

Compressor oils



ADDINOL	DIN	Спецификации и лицензии Specifications and approvals	Описание продукта Product description
Verdichteröl (компрессорное мас- ло / Compressor oil) V 100 ... V 220	51506 (VB) 51517/1 (C) V 150: 51506 (VC)		Устойчивые к старению рафинаты минеральных масел без присадок, предназначены для поршневых компрессоров низкого и среднего давления, а также для ротационных пластинчатых компрессоров. Paraffin based, ageing resistant mineral oil raffinates without additives for low and medium pressure piston compressors as well as cell compressors.
Verdichteröl (компрессорное мас- ло / Compressor oil) VL 150, VL 320	51506 (VBL) VL 150: 51506 (VCL)	VL 150: SAE 40, API CC	Устойчивые к старению и обладающие повышенной защитой от износа рафинаты минеральных масел с зольной комбинацией присадок, применяются в поршневых компрессорах низкого, среднего и высокого давления. Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-containing additives for increased wear protection, for compressors operating at low, medium or high pressures.
Verdichteröl (компрессорное мас- ло / Compressor oil) VDL 46 ... VDL 150	51506	VDL 46, 68: ATMOS Chrast VDL 46, 100, 150: TÜV Essen VDL 100, 150: LMF	Устойчивые к старению рафинаты минеральных масел с активными веществами без зольных присадок. Температура сжатия до +220 °C. VDL 46, 68: используются преимущественно для винтовых и ротационных компрессоров; VDL 100, 150: для высоконагруженных поршневых компрессоров. Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-free additives, compression end temperatures up to +220 °C VDL 46, 68: in particular for screw-type and rotary compressors VDL 100, 150: for heavy loaded piston compressors
Verdichteröl (компрессорное мас- ло / Compressor oil) VDL 32 S VDL 46 S VDL 68 S	51506 ISO 6743/3 (DAJ)	ATMOS Chrast	Синтетические компрессорные масла разработаны специально для винтовых и пластинчатых ротационных компрессоров с температурой сжатия до +220 °C. Fully synthetic compressor oils especially for screw-type compressors and rotary vane compressors, compressor end temperatures up to +220 °C
Melkmaschinenöl (масло для доильных машина / Milking machine oil)		SAE 10W-30 ISO VG 68	Высококачественное масло на минеральной основе для круглогодичного применения в современных вакуумных насосах доильных машин. Красного цвета. Mineral oil based fluid of high quality for all-season application in modern vacuum pumps of milking machines, reds.

DIN 51506: смазочные масла для воздушных компрессоров и вакуумных насосов

- V kompressoriöli / компрессорное масло / Compressor oil
- L oksüdatsiooni- ja vananemisvastane kaitse / защита от окисления и старения / Protection against oxidation and ageing
- B maksimaalne kompressiooni lõpptemperatuur / максимальная температура сжатия: +140 °C / maximum compressor end temperature: +140 °C
- C maksimaalne kompressiooni lõpptemperatuur / максимальная температура сжатия: +160 °C / maximum compressor end temperature: +160 °C
- D maksimaalne kompressiooni lõpptemperatuur / максимальная температура сжатия: +220 °C / maximum compressor end temperature: +220 °C

Масла-теплоносители

Heat transfer oils



ADDINOL®	DIN	V40 (mm²/s)	Температура в подающем трубопроводе до (°C) Flow temperatures up to (°C)	Описание продукта Product description
Wärmeträgeröl (масло-теплоноситель / Heat transfer oil) XW 15	51522	23	+300 (кратковременно / short-term +320)	Синтетическое масло-теплоноситель для применения в отопительных и комбинированных отопительно-охладительных системах, для щадящего и надежного нагрева опасных веществ и веществ, требующих осторожного обращения. Рекомендуется в первую очередь для открытых безнапорных систем, обладает исключительными вязкостно-температурными свойствами, обеспечивающими экономичное применение. Имеет допуск Brückner. Fully synthetic heat-transfer oil for the application in heating and combined heating-cooling systems, for careful and safe heating of sensitive and dangerous substances, highly suited for open, pressureless plant types, excellent VT-behaviour for economical use, excellent cleaning properties, approved by Brückner.
Wärmeträgeröl (масло-теплоноситель / Heat transfer oil) XW 30 M 250	51522	29	+320	Масло-теплоноситель на основе минеральных масел для применения в отопительных и комбинированных отопительно-охладительных системах, для щадящего и надежного нагрева опасных веществ и веществ, требующих осторожного обращения. Рекомендуется для открытых безнапорных систем. Heat transfer oil based on mineral oil for heating and combined heating-cooling systems, sensitive and dangerous substances are heated carefully and safely, fit for open, pressure-less plant types.
Wärmeträgeröl (масло-теплоноситель / Heat transfer oil) XW 75	51522	> 65 < 120	+400	Синтетическое масло-теплоноситель для закрытых безнапорных систем обогрева с принудительной циркуляцией, рекомендуется для установок по производству двухосноориентированного полиэтилентерефталата (BOPET), идеально подходит для длительного применения даже при неизменно высокой термической нагрузке, продленный срок использования, допуск Brückner. Synthetic heat transfer fluid for closed, pressureless heating systems with forced circulation, preferred for BOPET lines, ideal for long-term application, also at constantly high temperatures, extended operating life, approved by Brückner.

Цилиндровые масла

Cylinder oils



ADDINOL®	ISO VG	DIN	Температура пара (°C) Steam temperatures up to (°C)	Описание продукта Product description
Zylinderöl (цилиндровое масло / Cylinder oil) Z 1000 Z 1500	1000 1500	51510 (ZB) 51510 (ZD)	+325 +380	Высоковязкие минеральные масла для паровых машин, обладающие хорошей адгезионной и смазывающей способностью, а также высокой термической стабильностью. High-viscosity mineral oils for the application in steam engines with good adhesive strength and lubricity, high thermal stability.

Пластичные смазки

Lubricating greases



ADDINOL	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
Универсальные пластичные смазки / Universal greases						
Mehrzweckfett (многоцелевая смазка / Multi-purpose grease) L 2	2	Li	мин. / min.	K2K-30	–30 +120 (кратковременно / short-term +130)	Для смазки и уплотнения подшипников качения и скольжения, многоцелевая смазка для всех отраслей промышленности, универсальная смазка для транспортных средств. L 2 G содержит твердый смазочный материал (графит), улучшающий противозадирные свойства. L 2 выполняет требования: MB 267.0. For the lubrication and sealing of roller and sliding bearings, multi-purpose grease for all industries, universal grease for the use in commercial vehicles, L 2 G contains solid lubricant (graphite) for improved emergency lubricating properties. L 2 meets: MB 267.0.
L 2 G	2	Li + графит / graphite	мин. / min.	KF2K-30	–30 +120 (кратковременно / short-term +130)	
L 3	3	Li	мин. / min.	K3K-30	–30 +120	
Mehrzweckfett (многоцелевая смазка / Multi-purpose grease) L 2 MO	2	Li + MoS ₂ + графит / graphite	мин. / min.	KPF2K-30	–30 +130 (кратковременно / short-term +140)	Для смазки подшипников скольжения в области смешанного трения; рассчитана на высокие нагрузки, а также низкие и средние скорости; универсальная смазка для транспортных средств; обладает высокой стойкостью к старению и коррозии. For the lubrication of sliding bearings with mixed friction conditions, for high loads and low to medium speeds, universal grease for the lubrication of commercial vehicles, ageing resistant, protects against corrosion.
EP Mehrbereichsfett (всесезонная смазка / Multi-purpose grease) LM 1 EP LM 2 EP LM 3 EP	1 2 3	Li	мин. / min. мин. / min. мин. / min.	KP1K-30 KP2K-30 KP3K-30	–30 +130 (кратковременно / short-term +140)	Смазка для длительной смазки в пром-сти и строительстве, с минимальным кол-вом противозадирных присадок (EP) для смазки подшипников качения и скольжения при высоких нагрузках; также подходит для подшипников ступицы колеса. LM 2 EP выполняет требования: MAN 283 Li-P 2, MB 267.0. Long-term grease for industry and construction, mild EP additivation for roller and sliding bearings exposed to increased loads, also fit for wheel bearings of vehicles. LM 2 EP meets: MAN 283 Li-P2, MB 267.0.
Mehrbereichsfett (всесезонная смазка / Multi-grade grease) CS 1 EP	1-2	кальций комплекс / Ca-complex	мин. / min.	KP1-2N-30	–30 +140 (при подаче смазки / with relubrication +180)	Всесезонные смазки, сохраняющие высокую водостойкость даже при непосредственном контакте с технической водой; применяются в первую очередь в централизованных системах смазки в горной и сталелитейной пром-сти. В качестве универсальных смазок применяются в транспортных средствах. CS 1 EP рекомендуется для рабочих валиков, функционирующих при высоких температурах (прокатные станы, бумажная промышленность, доменные печи). Mineral oil based grease with excellent water resistance (also during direct exposure to process water) in particular for mining and steel industry, can be used as universal grease for the lubrication of vehicles, CS 1 EP highly suited for work rolls under high-temperature conditions (rolling mills, paper industry, furnaces).
Grease EP 2 G	2	Li + графит / graphite	полусинт. / semi-synt.	KPF2N-30	–30 +140 (кратковременно / short-term +150)	Водостойкая смазка длительного действия для высоких нагрузок и темп-тур; для автомобилей и пром-сти. Рекомендуется для подшипников скольжения, направляющих, шпинделей и т.д. Long-term grease for high loads and temperatures, water resistant, for vehicles and industry, usage at sliding bearings, guides, shafts and so on.
Hightemp EK 2	2	литий комплекс / Li-complex	мин. / min.	KP2P-30	–30 +150 (кратковременно / short-term +200)	Смазка для высоконагруженных подшипников качения и скольжения, особо рекомендуется для подшипников колес. Выполняет требования / meets: MAN 284 Li-H2, MB 265.1, Volvo STD 1277,18/1277,2. For the lubrication of heavy pressure loaded roller and sliding bearings, particularly recommended for wheel bearings.

мин. / min. = минеральное масло / mineral oil · Li = литий / Lithium · полусинт. / semi-synt. = полусинтетическое масло / semi-synthetic oil · MoS₂ = дисульфид молибдена / molybdenum disulphide

ADDINOL®	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
Longlife Grease LC 2	2	литий-кальций комплекс / Li-/Ca-complex	мин. / min.	KP2P-20	-25 +150 (кратковременно / short-term +200)	Для смазки высоконагруженных подшипников качения и скольжения, функционирующих в широком диапазоне температур. Превосходная водостойкость. <i>For the lubrication of roller and sliding bearings exposed to high pressure loads, excellent water resistance.</i>

Полужидкие смазки / Liquid greases

Fließfett (полужидкая смазка / Liquid grease) SGA 600	0	Na	мин. / min.	GOF-20	-20 +80	Для смазки обычно нагруженных редукторов, а также закрытых подшипников качения и скольжения. <i>Lubrication of gears exposed to normal loads as well as closed roller and sliding bearings.</i>
Addilith EP 0	0	Li	мин. / min.	GP0K-40	-40 +120 (кратковременно / short-term +180)	Смазка с противозадирными присадками (EP) для высоконагруженных подшипников качения и скольжения, а также червячных передач. Многофункциональная смазка для грузовых, строительных и сельхозмашин. <i>EP-additivated grease for highly pressure loaded roller and sliding bearings, suited also for worm gears, multi-purpose grease for trucks as well as machines in agriculture and forestry.</i>
Haftschmierstoff (адгезионная смазка / Adhesive lubricant) OG 0	0	алюминий комплекс / Al-complex + графит / graphite	мин. / min.	OGPF0S-20	-20 +200 (кратковременно / short-term +250)	Смазка с противозадирными присадками (EP); особо рекомендуется для больших открытых зубчатых передач (например, в барабанных шаровых мельницах цементной промышленности), зарекомендовала себя в ветровых установках; распыляемый продукт. <i>Grease with EP additives especially for large open tooth gears (e.g. cement tube mills), tried and tested in wind power plants, sprayable.</i>
Combiplex OG 0-2500	0	алюминий комплекс / Al-complex + графит / graphite	полусинт. / semi-synt.	OGPF0S-20	-20 +200 (кратковременно / short-term +250)	Для больших открытых зубчатых передач в барабанных шаровых мельницах и трубчатых печах в цементной промышленности, крановой техники и тяжелых строительных машин. Рекомендуется для автоматической смазки распылением шестерней, зубчатых венцов и реек, функционирующих при высоких сжимающих нагрузках и температурах. Превосходные противозадирные и адгезионные свойства. <i>For large, open toothed gears in cement tube mills and furnaces, crane systems and heavy construction machinery, preferred for automatic spray lubrication at gear wheels, rings and shafts under high pressure and temperature loads, excellent emergency lubrication properties, highly adhesive.</i>
Combiplex OG 05	0-1	литий-кальций комплекс / Li-/Ca-complex	мин. / min.	KPGOGO-1N-30	-30 +140 (кратковременно / short-term +180)	Для высоконагруженных подшипников качения и скольжения, а также средних и больших приводов, также подходит для зубчатых приводов. Высокая несущая способность, великолепные антифрикционные свойства и исключительная водостойкость. <i>For highly loaded roller and sliding bearings as well as medium to large drives, also fit for girth gears, high load-carrying capacity, excellent emergency lubricating properties, outstanding water resistance.</i>
Fließfett (полужидкая смазка / Liquid grease) SGR 4-00-9P	00	Li	мин. / min.	GP00K-30	-30 +120	Универсальная смазка для промышленных редукторов (цилиндрических, конических и червячных), функционирующих при обычных и тяжелых условиях, а также для подшипников качения и скольжения. <i>Multi-purpose grease for industrial gears (bevel, spur and worm gears) under normal and difficult conditions, roller and sliding bearings.</i>
Fließfett (полужидкая смазка / Liquid grease) PG-00	00	Li	PG	GPPG00K-40	-40 +120	Синтетич. смазка для высоконагруженных цилиндрических и червячных передач при низких температурах. Подходит также для смазки открытых редукторов с вертикально расположенными валами, а также высоконагруженных подшипников скольжения. <i>Synthetic oil for the lubrication of heavy loaded spur and worm gears at low temperatures, also for open vertical shafts and sliding gears exposed to high loads.</i>

мин. / min. = минеральное масло / mineral oil · полусинт. / semi-synt. = полусинтетическое / semi-synthetic oil · Li = литий / Lithium · Ca = кальций / Calcium · Na = натрий / Sodium ·
Al = алюминий / Aluminium

ADDINOL	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
Fließfett (полужидкая смазка / Liquid grease) LIC 000	00/ 000	Li	мин. / min.	GP00/000K-50	-50 +120	Смазка с противозадирными присадками (EP); рекомендуется для централизованных систем смазки грузовых автомобилей. Лицензия / approval: Bielomatik Выполняет требования / meets: MB 264.0, MB DBL 6833.00; MAN 283 Li-P00 Grease with EP additives for central lubrication systems of commercial vehicles.

Высокотемпературные смазки / High-temperature greases

Hightemp XFT 2	1-2	org / орг.	синт. / synt.	KPHC1-2R-30	-30 +180 (кратковременно / short-term +200)	Для смазки подшипников скольжения и качения, функционирующих при высоких температурах, например, в печах, вентиляторах с горячим дутьем, шиберах, холодильниках прокатного стана и т.п. For sliding and roller bearings at high temperatures, e.g. for oven devices, rotary tube kilns, hot-blast fans, gate valves, cooling bed devices and similar.
ADDIFLON OXS 400	3	PTFE	полисилоксаны / Polysiloxane	MFSI3S-30	-30 +200	Термически стабильная специальная смазка. Физиологически безопасное предохранительное антифрикционное средство для кислородного оборудования. Продукт лицензирован немецким Федеральным ведомством по испытанию материалов (BAM). Thermally stable special grease, physiologically harmless safety sliding agent for oxygenated equipment, approval BAM (Federal Institute for Materials Testing).

Низкотемпературные смазки / Low-temperature greases

Arctic Grease XP 2	2	Ca	мин. / min.	K2G-50	-50 +100	Для смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих при низких температурах. Применяется на холодильниках, в клапанных шпинделях, функционирующих в условиях арктического холода. Lubrication of sliding and roller bearings at low temperatures, fit for the application in cold storage depots, valve stems under arctic conditions.
High Speed Grease 2	2	литий комплекс / Li-complex	синт. / synt.	KPHC2K-50	-50 +120 (кратковременно / short-term +140)	Для смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих при высоких оборотах и/или низких температурах, например, в станках и текстильном оборудовании, ходовых винтах, линейных приводах, электромоторах, зубчатых и малых редукторах. Lubrication of roller and sliding bearings at high numbers of revolution and/or low temperatures, e.g. tool and textile machines, threaded spindles, linear drives, electric motors, gear drives and small gear boxes
Multiplex XMK 2	2	Li-Ca	PAO	KHC2N-50	-50 +140	Для смазки конструкционных элементов пар трения металл—пластмасса и пластмасса—пластмасса. Отлично подходит для кабелей в защитных рукавах, направляющих, рельс и т.д., а также для узлов автомобиля. Lubrication of construction elements of material pairings metal/plastics, plastics/plastics, ideal for cables in protective sleeves, in guides and at rails, tried and tested at vehicle components. Выполняет требования / meets: VW-TL 778 A
Longlife Grease HS 2	2	литий комплекс / Li-complex	синт. / synt.	KPHC2N-60	-60 +140	Для смазки высоконагруженных подшипников качения и скольжения, в первую очередь на холодильниках. Идеальное решение для централизованных систем смазки. Lubrication of highly pressure-loaded roller and sliding bearings, especially in cold-storage depots, ideal for central lubrication systems.

мин. / min. = минеральное масло / mineral oil · синт. / synt. = синтетическое / synthetic oil · opr. / org. = органическое / organic · Li = литий / Lithium · Ca = кальций / Calcium · PTFE = политетрафторэтилен / polytetrafluoroethylene · PG = полигликоль / polyglycol

ADDINOL®	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
ADDISIL Extimp 2	2	Li	сил. / sil.	KSI2R-50	-50 +180	Пластичная смазка на основе силиконового масла для длительной и непрерывной смазки таких пар материалов как сталь/бронза, алюминий, хром и пластмасса. Используется при любых температурах и легких/средних нагрузках. <i>Long-term and permanent lubrication of material combinations such as steel/bronze, aluminium, chrome and plastics, at all temperatures and minor to medium loads.</i>

Особого назначения / Special applications

Wear Protect HTP 2	2	Li-Ca	мин. / min.	KP2K-20	-20 +120	Смазка длительного действия для подшипников качения и скольжения, функционирующих при высоких ударных нагрузках; применяется главным образом в горной промышленности (разработка открытым способом), на судах и буровых платформах, а также в шагающих экскаваторах. <i>Long-term grease for roller and sliding bearings exposed to high and impact loads, in particular application in mining/open-cast mining, ships and oil platforms as well as walking excavators.</i>
Wear Protect HTP 2 MO	2	Li + MoS ₂	мин. / min.	KPF2K-30	-30 ... +130 (кратковременно / short-term +140)	Для смазки высоконагруженных подшипников качения и скольжения, функционирующих при высоких/сверхвысоких и ударных нагрузках и осциллирующих движениях; применяется при воздействии пыли и жидкости (например, в строительной и сельхозтехнике), а также поступлении воды. <i>Lubrication of roller and sliding bearings under high/very high and/or impact loads or at oscillatory movements, usage under the impact of dust and humidity (e.g. construction and agricultural machinery) as well as exposure to water.</i>
Longlife Grease HP 1 HP 2	1 2	Li Li-Ca	мин. / min. мин. / min.	KP1N-30 KP2N-20	-30 +140 -25 +140 (при постоянной подаче смазке / at constant relubrication +160)	Смазки длительного действия; особо рекомендуются для высоких нагрузок, а также экстремальных условий окружающей среды (интенсивное поступление воды). <i>Long-term grease, in particular for heavy loads as well as extreme environmental influences (large amounts of water).</i>
Longlife Grease KP 2 K-SEB	2	Li	мин. / min.	KP2K-30	-30 +130 (кратковременно / short-term +160)	Смазка длительного действия характеризуется высокой несущей способностью, великолепными антикоррозионными свойствами, превосходной водостойкостью и широким диапазоном температур применения. Применяется в первую очередь в станках горячей и холодной прокатки. <i>Long-term grease with high load-carrying capacity, excellent corrosion protection and wide temperature range, application mainly in hot and cold rolling mills, outstanding water resistance.</i> Выполняет требования / meets: SEB 181253 VDEh
Longlife Grease MG 2	2	литий комплекс / Li-complex + графит / graphite + MoS ₂	полусинт. / semi-synt.	KPF2N-25	-25 +150 (кратковременно / short-term +180)	С противозадирными (EP) присадками для высоких нагрузок, особо рекомендуется для смазки низкоскоростных высоконагруженных подшипников скольжения, направляющих, шпинделей и т.п. Длительного действия или на весь срок службы. Водостойкая. <i>With EP additives for high loads, ideal for slow sliding bearings, guides, spindles and the like, long-term and lifetime lubrication, water resistant.</i>
Kontaktfett (смазка для защиты контактов / Contact grease) EL-K2	2	Ca	мин. / min.	M2E-30	-30 +85	Защищает медью содержащие контакты от коррозии и износа. Идеальное решение для влажной среды. <i>Protects against corrosion and wear on copper containing contact materials, ideal for humid environment.</i>

мин. / min. = минеральное масло / mineral oil · синт. / synt. = синтетическое / synthetic oil · сил. / sil. = силиконовое масло / silicone oil · Li = литий / Lithium · Ca = кальций / Calcium · PAO / ПАО = полиальфаолефин / poly-alpha-olefin

ADDINOL	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
Wear Protect SDE 2	2	Са-мыло / Ca-soap	полусинт. / semi-synt.	KP2G-30	-30 +110	Для смазки подшипников и редукторов, функционирующих в условиях высоких и/или ударных нагрузок, а также вибрации; для длительной смазки тяжелых машин и оборудования, используемого в сельском и лесном хозяйстве и строительстве; великолепная влагостойкость, способность работать в условиях прямого воздействия воды. Excellent suitable for lubrication of bearings and gears under high shock loads and vibrations as well. Suitable for long-term lubrication of heavy machinery and equipment used in agriculture, construction and forestry; excellent stability under exposure of high humidity and water.
Korrosions-schutzfett (антикоррозионная смазка / Anti-corrosion grease) SW 2	1-2	Са	мин. / min.	KP1-2E-25	-25 +80	Для смазки открытых редукторов, лебедок, подшипников скольжения и качения, особо рекомендуется для защиты от коррозии скользящих деталей, находящихся под воздействием агрессивных жидкостей (напр., соленая вода, щелочи) и газов. Также подходит для червячных передач в подводных приборах. For open gears, winches, sliding and roller bearings, in particular for corrosion protection of sliding parts exposed to aggressive water (salt-water, alkaline solutions) and gases, suited for the lubrication of worm gears in underwater devices Выполняет требования / meets: STM 7420/B
Eco Grease A 2-500	2	литиево-кальциевый комплекс / Li-/Ca-complex	мин. / min.	GOGM2N-20	-20 +140 (кратковременно / short-term +150)	Для долговременной смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих при экстремальных условиях в автомобилях и промышленном оборудовании. Надежная защита от износа, отличная несущая способность, прекрасная водостойкость. Long-term lubrication of roller and sliding bearings under extreme conditions in automotive and industrial applications, reliable wear protection and superior load bearing capacity, highly water resistant.
Eco Grease PD 2-120 PD 2-400	2	Li литий комплекс / Li-complex	мин. / min. сint. / synt.	KP2N-35 KPHC2R-35	-35 +140 -38 +180	С присадками Surftec®. Для длительной смазки высоконагруженных подшипников качения и скольжения. Защищают и выравнивают ранее поврежденные поверхности (так называемый эффект пластичного выравнивания). Прошли испытания и используются в системах SKF (Lincoln, Willy Vogel) и Bijur Delimon. With Surftec-technology, long-term lubrication for heavy loaded roller and sliding bearings, PD-effect in order to protect or re-smooth pre-damaged friction surfaces, tested in and fit for plants of SKF (Lincoln, Willy Vogel) and Bijur Delimon.
Granule Grease 2 Plus	2	Li-Ca	мин. / min.	KP2N-20	-25 +150 (при постоянной подаче смазке / at constant relubrication +165)	Для длительной смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих при высоких и ударных нагрузках. Идеальное решение для подшипников в прессе для производства древесных топливных гранул, сохраняет стабильность даже при интенсивном поступлении воды. For the long-term lubrication of roller and sliding bearings under high and impact loads, ideal for bearings in wood pelleting machines, stable also under the impact of water.
Granule Grease HT 2	1-2	литий комплекс / Li-complex	мин. / min.	KP1-2P-10	-15 +160 (при постоянной подаче смазке / at constant relubrication +220)	Водостойкая и термостабильная пластичная смазка для долговременной смазки подшипников качения и скольжения, работающих при высоких ударных нагрузках, а также при повышенных температурах. Рекомендуется для смазки подшипников вальцов прессов-грануляторов. Long-term lubrication of heavy loaded roller and sliding bearings exposed to high pressures and shocks and increased bearing temperatures, preferred for bearings in pelleting machines, highly water resistant.

min / мин. = mineraalöli / минеральное масло · полусинт. / semi-synt. = полусинтетическое масло / semi-synthetic oil · Li = литий / Lithium · Ca = кальций / Calcium · MoS₂ = дисульфид молибдена / molybdenum disulphide

ADDINOL	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
Hightemp HF 2	2-3	специальный загуститель / special	PFPE	KFKHC2S-20	-20 +200	Высокотемпературная смазка для длительной смазки низкоскоростных подшипников качения и скольжения, направляющих планок и пар трения с высоким потенциалом износа. Крайне устойчива к воздействию воды, кислот и щелочей. <i>High-temperature grease for the long-term protection of roller and sliding bearings at low speed, for guide rails and friction pairings highly prone to wear, outstanding resistance towards water, acids and alkali.</i>
Wear Protect RS 2 RS 2 MO	2	кальций комплекс / Ca-complex кальций комплекс / Ca-complex + MoS ₂	мин. / min.	KP2P-30	-30 +150 (кратковременно / short-term +180)	Пластичные смазки для высокоагруженных подшипников скольжения и качения, функционирующих в неблагоприятных условиях, как, напр., кислоты, щелочи и влажность. <i>Safe lubrication of heavy loaded bearings under unfavourable conditions as for example acids, lyes and humidity.</i>
			мин. / min.	KPF2P-30		
Wear Protect RS 2 SYN	2	поликарбамид / polyurea	сint. / synt.	KPHC2R-40	-40 +180 (при постоянной подаче смазки кратковременно / short-term at constant relubrication +200)	Для смазки подшипников скольжения и качения, функционирующих в неблагоприятных условиях, как, напр., высокие температуры, интенсивное поступление воды, переменные нагрузки и высокие скорости. <i>Ideal for the lubrication of roller and sliding bearings at unfavourable conditions such as high temperatures, exposure to water, changing loads and high speeds.</i>

Инертные смазки / Inert greases

ADDIFLON PFPE Premium XH 1 Premium XH 2	1 2	org / органич. org / органич.	сint. / synt. сint. / synt.	KFK1U-40 KFK2U-40	-40 ... +280 (без доступа воздуха / without access of air +300)	Перфторированные полиэфирные (PFPE) смазки разработаны для высоких нагрузок и экстремальных условий эксплуатации (например, высокие температуры и удельные давления, воздействие агрессивных химикатов), для применения в печах, вентиляторах, бессмазочных компрессорах и т.п. <i>PFPE-grease for heavy loads and extreme operating conditions, e.g. high temperatures and surface pressures, aggressive chemicals, application in furnaces, fans and dry-running compressors etc.</i>
ADDIFLON PFPE Premium XH 1 Plus	1	PTFE	сint. / synt.	KFK1U-40	-40 ... +260 (кратковременно / short-term +300)	Стабильная к термическому и химическому распаду смазка для термически высоконагруженных подшипников скольжения и качения, рекомендуется для длительной и граничной смазки направляющих роликов конвейерных установок и т.п. <i>Thermally and chemically highly stable grease for the lubrication of sliding and roller bearings, fit for instance for rollers of conveyor systems, long-term and boundary lubrication.</i>
ADDIFLON Super 2 EP	2	PTFE	PTFE	KPK2U-50	-50 ... +260	Стабильная к термическому и химическому распаду смазка для термически высоконагруженных подшипников качения и скольжения, рекомендуется для длительной и граничной смазки направляющих роликов конвейерных установок и т.п. <i>For the long-term and boundary lubrication of roller and sliding bearings under high thermal loads, e.g. rollers of conveyor systems, high thermal and chemical resistance.</i>
ADDIFLON PFPE Premium FD 2	2	PTFE	PFPE	KFK2U-40	-40 +260 (кратковременно / short-term +280)	Для долговременной смазки подшипников качения и скольжения, подверженных воздействию высоких температур, функционирующих в пищевой и фармацевтической пром-сти. Высокая химическая и термическая стабильность. Допуск NSF H1. <i>Long-term lubrication of roller and sliding bearings under high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high thermal and chemical stability, listed according to NSF H1.</i>

Смазки для пищевой промышленности / Food grade greases

ADDINOL	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
Multiplex FD 00	00	алюминий комплекс + белые твердые смазочные в-ва / Al-complex + white solid lubricants	синт. / synt.	GPFHC00P-40	-45 +160 (кратковременно / short-term +200)	Для смазки редукторов, подшипников качения и скольжения в пищевой и кормовой промышленности. С противозадирными присадками (EP). Продукт внесен в список NSF H1. Lubrication of gears, roller and sliding bearings in food and feed industry, EP additives, listed according to NSF H1.
FD 1	1	алюминий комплекс / Al-complex	синт. / synt.	KPHC1P-40	-40 +160 (кратковременно / short-term +180)	
FD 2	2	алюминий комплекс / Al-complex	белое масло / white oil	K2N-20	-20 +140 (кратковременно / short-term +180)	
FG Grease AL 2	2	алюминий комплекс + белые твердые смазочные в-ва / Al-complex + white solid lubricants	PAO	KPFHC2P-40	-45 +160 (кратковременно / short-term +200)	Смазка с противозадирными присадками (EP), для подшипников скольжения и качения, а также для широкого применения в пищевой промышленности. Grease with EP additives for roller and sliding bearings as well as general applications in food industry.
ADDIFLON PFPE Premium FD 2	2	PTFE	PFPE	KFK2U-40	-40 +260 (кратковременно / short-term +280)	Стабильная к термическому и химич. распаду смазка для термически высоконагруженных подшипников скольжения и качения в оборудовании пищевой и фармацевтич. пром-сти. Допуск NSF H1. Long-term lubrication of roller and sliding bearings under high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high thermal and chemical stability, listed according to NSF H1.
ADDISIL Extemp 23 FG	3	PTFE	сил. / sil.	MSI3P-40	-40 +160	Белая, физиологически безопасная пищевая смазка. Предназначена для смазки и уплотнения арматур, уплотнителей, пробковых кранов, манжет и мембран в пивоваренной и фармацевтической пром-сти и при производстве напитков. Допуск NSF H1. White, physiologically harmless food and fitting grease, for lubricating and sealing fittings, seals, plug tabs and membranes in brewery, beverage and pharmaceutical industry, listed according to NSF H1.

Биоразлагаемые смазки / Biodegradable greases

Ökosynth Spurkranzfett (смазка для контактных поверхностей / Flange Grease)	00/000	Li	синт. / synt.		-30 +80	Для смазки контактных поверхностей гребней бандажа/боковых поверхностей головок рельс и поверхностей скольжения ж/д стрелок, тяговых и буферных устройств; отличная биоразлагаемость. Цвет Ökosynth Spurkranzfett G: черный. Цвет Ökosynth Spurkranzfett: желтый. Лицензия: REBS. Lubrication of contact surfaces wheel flange/rail flank and sliding surfaces at switches, tension and stress installations, Ecosynth Flange Grease G: black, Ecosynth Flange Grease: yellow. Approved by: REBS.
Ökosynth Spurkranzfett G (смазка для контактных поверхностей / Flange Grease)	000	Ca + графит / graphite	синт. / synt.	MFE000E-30	-30 +80	
Ökoplus BG 2	2	Li-Ca	растительное масло / vegetable oil	MPE2G-20	-20 +100 (кратковременно / short-term +120)	Высокоэффективная пластичная смазка для подшипников скольжения и качения, надежно защищает от коррозии; устойчива к старению. High-performance grease for the lubrication of sliding and roller bearings, reliable protection against corrosion, good ageing stability.
Ökosynth Super 2	2	литий кальций комплекс / Li-/Ca-complex	синт. / synt.	KPFE2K-30	-30 +120	Универсальная противозадирная смазка для гребней бандажа колес, рельс и направляющих. Применяется в строительных машинах, станках, бумагоделательных машинах, текстильной промышленности, прецизионных агрегатах и т.д. High-pressure multi-purpose grease for flanges, rails and guidances, useable in construction, textile and paper industry, tool machinery, precision mechanics and many more.

мин. / min. = минеральное масло / mineral oil · синт. / synt. = синтетическое масло / synthetic oil · органич. / org. = органическое / organic · Ca = кальций / Calcium · PFPE = перфторполиэфир / perfluoropolyether · PTFE = политетрафторэтилен / polytetrafluoroethylene · MoS₂ = дисульфид молибдена / molybdenum disulphide

Пасты / Pastes						
ADDINOL®	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
Meißelpaste (смазка для молотов / Chisel Paste)	2	алюминий комплекс + металлический порошок / Al-complex + metal powder	мин. / min.	MF2U-20	-20 +1100	Высокотемпературная паста для предотвращения холодной сварки, заклинивания и появления износа на инструментах и вкладышах. Подходит для смазки гидравлических и пневматических молотов, рекомендуется для высоких скоростей и/или температур. <i>High-temperature paste to prevent cold welding, clamps and wear on tools and wear sockets, suited for high speeds and/or temperatures.</i>
ADDIFLON PTFE White 1 Paste	1	PTFE + твердое смазочное вещество / solid lubricant	синт. / synt.	MLE1N-40	-40 +140	Белая многоцелевая паста с хорошими адгезионными свойствами для смазки металлических, пластмассовых и керамических элементов скольжения; отлично подходит для низких температур и тяжелых условий транспортировки, также пригодна для пищевой промышленности и производства напитков. <i>White, adhesive multi-purpose paste for sliding machine components of metal, plastics and ceramics, ideal for low temperatures and difficult conveying conditions, also suited for food and beverage industry.</i>
ADDIFLON PTFE White 3 Paste аэрозоль / Spray: ADDIFLON PTFE Fluid Spray	3	PTFE	синт. / synt.	MLE3N-20	-20 +150	Белая многоцелевая паста с хорошими адгезионными свойствами для смазки металлических, пластмассовых и керамических элементов скольжения, а также арматуре холодного и горячего водоснабжения. <i>White, adhesive multi-purpose paste for the lubrication of sliding machine parts made of metal, plastics and ceramics, e.g. cold and hot water fittings.</i>
Drilling Lube	1	Li + твердые смазочные вещества / solid lubricants	мин. / min.		-20 +150 (кратковременно / short-term +170)	Разделительное средство для резьбовых соединений, а также уплотнительное и антикоррозионное средство для точной резьбы; для резьбовых соединений бурильных штанг при проведении геологического бурения и другого горного оборудования, а также для применения в общем машиностроении и на сталеплавильных заводах и прокатных станах; НЕ ПОДХОДИТ для смазки подшипников качения! <i>Separating agent for screw connections, sealing and corrosion protection for precision threads, for screw connections of drill rods in geological drilling and at further mining tools, in general machine construction, in steel and rolling mills. NOT suited for roller bearings!</i>
Anti-Seize Paste GAL аэрозоль / Spray: Anti-Seize Spray GAL	1	Li + цветные металлы / non-ferrous metals	полусинт. / semi-synt.	MLPF1U-20	-20 +1200	Резьбовое, монтажное и разделительное средство для высоких температур; отличается прекрасными разделительными и антифрикционными свойствами; применяется в общем машиностроении, на сталеплавильных и прокатных заводах, электростанциях и энергетических установках, в химической и горной промышленности и т.д. НЕ ПОДХОДИТ для смазки подшипников качения. Рекомендуется также как уплотнительное и антикоррозионное средство. <i>Screw, fitting and release agent for high temperatures, ensures separating and sliding effect, application in general machine construction, steel works and rolling mills, chemical industry, power plants, mining industry and more, not suited for lubrication of roller bearings, can also be applied as sealant and anti-corrosion agent.</i>

ADDINOL	NLGI	Загуститель/мыльная основа Thickener/soap	Основа Base oil	DIN	Диапазон температур применения (°C) Temp. range (°C)	Описание продукта Product description
Anti-Seize Paste 23 White	2		сint. / synt.	MPF2-60	-60 +250	Универсальная синтетическая паста светлого цвета для смазки высоконагруженных подшипников скольжения и шарнирных подшипников, шпинделей и направляющих. Используется в качестве вспомогательного материала при определенных способах обработки металлов. Рекомендуется также как монтажная и уплотнительная паста. Light multi-purpose paste for heavy loaded sliding and hinge bearings, spindles and guides, as manufacturing agent at certain remodeling processes, also suitable for assembly and sealing.
Trenn- und Schmierpaste (разделяющая и смазочная паста / Release and Lubrication Paste) GSM 400	2	сint. / synt. + графит / graphite	мин. / min.		-20 +140 (в качестве сухого смазочного вещества до / as dry lubricant up to +400)	Темная универсальная паста для использования в качестве уплотнительного и консервационного средства на химических и сталелитейных заводах, электростанциях, а также в судоходстве. Dark multi-purpose paste, suitable for sealing and preservation, e.g. in chemical plants, power stations, steelworks and shipping.
Montagepaste (монтажная паста / Assembly Paste) HTP 700 PG	2	твердое смазочное вещество MoS ₂ / solid lubricant MoS ₂	PG	MPF2-20	-20 +200 (смазка твердым смазочным веществом до / solid lubrication up to +700)	Черно-серая высокотемпературная универсальная паста, предназначенная для смазки горячих резьбовых соединений, направляющих скольжения, шарниров, функционирующих при низких скоростях скольжения, улучшает условия приработки. Black-grey, high-temperature paste, universal application, suitable for lubrication of hot screw connections, slideways, guide rails and joints at slow sliding movements, improvement of limited running-in conditions.
Montagepaste (монтажная паста / Assembly Paste) WKT 2	2	твердые смазочные в-ва / solid lubricants графит / graphite + MoS ₂	сint. / synt.		-30 +1000 (от / from +200 в качестве сухого смазочного вещества / as dry-lubricant)	Серая высокотемпературная универсальная паста, предотвращающая спекание болтов, резьбовых и штекерных соединений, уплотнений и направляющих, благодаря противозадирным (EP) присадкам подходит для высоких сжимающих нагрузок и тяжелых условий эксплуатации, отличные антифрикционные свойства. Grey universal high-temperature release paste for bolts and screw joints, sealings and guides, fit for high pressure loads and heavy operating conditions by EP additives, safe emergency lubricating properties.
Drawing Lube 35			растительные сложные эфиры / native ester			Водорастворимая паста для волочения стальной проволоки с обработанной поверхностью. Не содержит минерального масла. Для фосфатированной, известкованной, оцинкованной, омедненной стальной проволоки и стальной проволоки сухой вытяжки. Water soluble paste free of mineral oil for drawing surface-treated steel wires; for phosphate-treated, limed, zinc-coated, copper-plated steel wires, also for wires pulled dry.

••• Имеются также автономные дозаторы Pulsarlube для смазок ADDINOL для различных областей применения.

За дальнейшей информацией просьба обращаться к специалистам ADDINOL.

Also available: the ADDINOL Pulsarlube Grease Dispensers for various applications.

For further information please contact the ADDINOL application technology. •••

ЗАМЕТКИ / NOTES

ЗАМЕТКИ / NOTES

ADDINOL®
THE ART OF OIL · SINCE 1936

Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL
используются более чем в 90 странах на всех континентах.

ADDINOL high-performance lubricants in more
than 90 countries and on all continents.

контактное лицо / handed over by:



ADDINOL Lube Oil GmbH
High-performance lubricants

Am Haupttor, D- 06237 Leuna
Phone: +49 (0)3461 - 845 - 111
Fax: +49 (0)3461 - 845 - 555
E-Mail: info@addinol.de



www.addinol.de